

# 三轮随车吊定做 三轮随车吊 源工机械

产品名称	三轮随车吊定做 三轮随车吊 源工机械
公司名称	山东源工工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区第七工业园
联系电话	19153750666 19153750666

## 产品详情

### 三轮随车吊

三轮随车吊通常装配于三轮底盘或载货汽车上，三轮随车吊定做，有1吨、2吨、3吨、5吨、8吨各种吨位，加装的建筑三轮小吊车平板及吊车规格均可定制，适用于拉树、拉楼板、拉电线杆等。小型蓝牌随车吊适用于小空间吊装，下面一起来看看它的结构优势：

- 1、三轮随车吊采用汽车底盘，适用于空间狭小的场合；
- 2、汽车起重机是全回转、动臂式、全液压传动的汽车起重机；
- 3、主臂为4-7节，主臂截面采用六边形结构，单级伸缩油缸加钢丝绳伸缩机构，可以实现主臂同步伸缩；
- 4、吊臂伸缩极限使用标示线和报警器双保险；
- 5、吊车均装有散热器，更利于夏季高温工作；尤为适合于野外无电源的地方，车载小吊机主要应用在轻型货车、轻型卡车、有蓬卡车汽车、装货场、平台等。

三轮随车吊主要用于大型吊车无法展开的狭窄场所，具有机动性好，转移迅速等优点，可以集吊装与运输功能于一体，提高资源利用率，售价也比汽车随车吊便宜很多。

### 三轮吊三轮随车吊

三轮随车吊的吊臂是起重设备的一部分，起重设备是利用吊臂顶部的滑轮组支撑板卷扬机镀锌钢丝绳悬架吊物，三轮随车吊车利用吊臂的长短和倾斜角的转变更改冉冉升起高宽比与工作半径，三轮吊车吊臂的伸缩式方式有多种，但三轮随车吊三四节臂不可以伸出如何处理？从三轮吊车操纵阀出去的油先历

经选择阀进到三四节臂的静态平衡阀以后进到液压油缸，使三节臂伸出，当三四节臂伸出时，先选择阀通电，使继电器互换，那样，来源于燃油管的工作压力数据信号就会促进选择阀上的两位三通阀，使之调速，那样从三轮随车吊车操纵阀出去的油就会进到三四节伸缩式液压油缸，促进三四节臂伸出。

应用三轮随车吊全过程中，不但要依照技术规范实际操作，还要在应用前后左右搞好维护保养工作中，下边给大伙儿详细介绍随车吊各构件的保养工作中，一起掌握一下。

一、三轮随车吊进气系统：在基本状况下，每行驶5000km - 10000km时就需清洗保养一次，在碰到发动机噪声过大，加快无力，温度过高时 also 需清洗保养一次。清洗发动机内部的油垢和其他积物，三轮随车吊多少钱，防止汽车机油高温下的空气氧化稠化，降低发动机构件的损坏，增加发动机使用寿命，提升发动机驱动力。

二、三轮随车吊变速器：自做随车吊每行驶800km - 1000km时清洗保养一次，或遇变速器跑偏、温度偏高、换档缓慢、系统软件漏水时清洗保养一次。清除危害的油垢和漆层冲积物，使变速器换挡平稳，提升驱动力输出。

三、三轮随车吊制冷系统：一般随车吊在一年四季转季时要清洗保养一次，一切正常行驶中每6月至8月清洗保养一次，或是遇温度过高、渗水时清洗保养一次。

四、三轮随车吊汽柴油系统软件：基本状况下，自做随车吊每行驶800km-1000km时要清洗保养1次，或出现模块喘抖，改装三轮随车吊，迟缓和加快欠佳，三轮随车吊，冒排气管冒黑烟，无力、耗油时清洗保养1次。清理系统内部的胶原纤维和积炭，防止并劝阻液压密封件和储水箱的漏水

三轮随车吊定做-三轮随车吊-源工机械由山东源工工程机械有限公司提供。山东源工工程机械有限公司（ygjxcj.com）为客户提供“小型压路机,履带车,三轮吊,液压绞车,液压马达,液压动力站”等业务，公司拥有“源工”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。