

四氟特氟龙喷涂厂商 常州做铁氟龙喷涂加工的厂家？

产品名称	四氟特氟龙喷涂厂商 常州做铁氟龙喷涂加工的厂家？
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

苏州四氟防腐科技有限公司成立于2009年，是一家专注于特氟龙氟喷涂、特氟龙防腐喷涂、耐高温特氟龙喷涂等研发、生产、进口、分销的新型高科技企业。

发生小面积脱胶如何补胶？

答：补胶方法与油性胶补胶方法相同，由于水性PU胶干燥较慢且容易积胶，通常不建议使用水性PU胶做补胶液，可以选择普通油性胶加硬化剂做补胶，干燥后压合。

pu漆是所有聚氨酯涂料的统称，它的成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。PU漆是目前装饰木作中高档的一种油漆，一般应用在高档家具中由于成本很高，目前，木门企业中很少使用。

以前外装饰、保护用漆大多采用醇酸、硝基、丙烯酸、氨基等涂料，但其漆膜易倒光、变色、发黄和开裂，远不能满足当今对表面装饰日益严格的要求。丙烯酸聚氨酯涂料即能自干又能烘干，具有附着力强、丰满度高、硬度好、高光泽、耐磨、耐弯曲等性能，且具有的保光、保色、耐候和不泛黄性，在许多行业已得到广泛应用。

常规振动盘PU胶，有以下几个缺陷：

1) 市场上的振动盘PU胶，附着力不佳，而且凝胶快，造成溶剂挥发不出来，因而耐磨性不佳。上海创遂寄给你的样板是喷涂在不锈钢板上的，所以您马上就可以检验附着力。

- 2) 市场上的振动盘PU胶，后期粘度增大后的胶料无法使用，会造成浪费。你的工人突然内急上个厕所，回来就固了喷不出来的情况，竟然都会存在。上海创遂的振动盘PU胶，给你足够从容的可操作时间。
- 3) 市场上的振动盘PU胶，后期增稠之后，常州做铁氟龙喷涂加工的厂家？，再喷出的胶，就会影响外观的均匀性。
- 4) 市场上的振动盘PU胶，储存期不佳，一般不会超过3个月，尤其是开盖之后，如果不充氮气保存的话，会很快因为进入湿气而过期胶化。这表现在——本来透明的液体胶变浑浊，有絮状结晶物，这表现在成品上——喷好的胶面不光滑，含有颗粒状胶粒。表现在喷涂上，容易堵枪。因为粘度已经增稠，刚混合后的粘度，已经比变质之前混合后的粘度大增，导致涂层里的溶剂挥发起来困难，太仓做铁氟龙喷涂加工的厂家？，涂层胶粒增多，所以你得到的指令常常是“堵枪就稀释一下”。上海创遂的振动盘PU胶，不需要您充氮气保存，您偶尔忘了盖盖，基本都没有关系。
- 5) 市场上的振动盘PU胶，每次用完，再次打开盖子的时候，盖子很难开启，盖子拧坏带来浪费或者报废。你得到的指令是：用管钳、台钳来开口。上海创遂的振动盘PU胶，盖子用手就能拧开。
- 6) 市场上的振动盘PU胶，补喷效果不粘，在发现个别振动盘胶的厚度不够或不均匀，补喷的时候，挂不住胶，或使用后较早出现分层现象。带来的是客户的抱怨。
- 7) 市场上的振动盘PU胶，毒性大，铁氟龙喷涂加工，甚至个别含有致癌物。还有就是，市场上有的振动盘PU胶，变色非常迅速。严重影响美观。当你喷着含有致癌物的PU胶的时候，还在一直夸那个东西好，我们想想也是醉了。
- 8) 市场上的振动盘PU胶，一次挂胶厚度过厚，不光带来厚度不均匀的问题，而且因为快速表干导致溶剂挥发不出，起泡，较早出现整张脱落的失败。要知道振动盘是个形状复杂的東西，你如果一次成膜过厚，喷涂道数的减少，带来的问题就是局部过薄，比如90度拐角的地方胶料会过薄。而这些部位就是通常在使用中首先出现失败的部位。
- 9) 市场上的振动盘PU胶，无锡做铁氟龙喷涂加工的厂家？，一次成膜过厚，收缩比较严重，个别情况下，尤其是在温度比较低时，出现开裂或存在肉眼看不到的微裂纹，这都会严重影响附着力、耐磨性。有时也有表面干了，涂层下面不干的假干现象。
- 10) 市场上的振动盘PU胶，如果要求你自己稀释才能喷，那对你来说就是个半成品。你的工人稀释剂加多了加少了，都会影响性能。稀释剂打开了，忘记密封吸潮了，这都会影响性能。上海创遂的振动盘PU胶，是成熟产品100%成品，不需要你加这加那。

四氟特氟龙喷涂厂商-常州做铁氟龙喷涂加工的厂家？由苏州四氟防腐科技有限公司提供。苏州四氟防腐科技有限公司（www.szsfcc.com）是从事“进口特氟龙喷涂,金属特氟龙喷涂,鞋模专用特氟龙喷涂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。