

朝晖支持定制 全木实验台生产厂家 湛江实验台生产厂家

产品名称	朝晖支持定制 全木实验台生产厂家 湛江实验台生产厂家
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司努力经营的脚步永不停息，化验室实验台生产厂家，在今后的日子里，我们将再接再厉，为各行各业的实验室提供一流的实验装备。联系我司你可以了解到：化工所实验室实验台厂商、不锈钢实验台厂家、钢木实验台柜品牌、中央钢木实验台价格、全钢实验台哪家好、钢木实验台尺寸、全钢实验台厂家哪家好等的信息。

实验台的布置方式？

在自然采光里，不宜平行于有采光窗的外墙，因人面向窗子时有眩光，而背向时，台面产生阴影。

1.设置岛式中央台时应考虑管线的处理，下面列出几种情况:

(1)地板上挖地沟加盖板，存在渗漏、积液问题，但便于维修。

(2)地板直埋式，当出现问题时，需要凿开检修更换，影响周围。实验台生产厂家

(3)穿楼板存在渗漏问题，楼下不宜设置高精密度仪器，太高检修不便。

(4)悬吊式，太难看，影响美观。

2.建议设置半岛式中央台(即边中央台)，优点是易于埋藏管线。

3.实验台之间需有间距。

二、实验台的尺度要求

1.实验台的长度分配:一般实验室1.2米/人;有机实验室1.5米/人。

2.台面高度:中国850mm;美国、德国(900 ~ 920)mm;日本800mm。

3.台面宽度: 600mm , 尽量不要超过750mm(板材zui大利用率)。

4.双面即中央台台面:1500mm。

三、实验台的组合

1.实验台的台面尽量采用整片台面、标准柜体组合，减少台面的拼缝，保证实验台的整体美观，调试方便并可提高施工进度。

2.伸膝凹口宽度:(600 ~ 1100)mm。

3.试剂架:深度能并列放置两瓶中型试剂瓶(500mL)为合适。通常为(200 ~ 300)mm，分上下两层。实验台生产厂家

4.靠墙边台用试剂架取:200mm。

5.中央台用试剂架取:300mm。

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业从事实验室建设系统工程的专业型公司，联系我司可以为你提供：南宁实验台、仪器台、广东实验台、广州实验台厂家、全木实验台、实验台材质、试验台公司、物理实验台中央试验台、实验室试验台厂家等的信息。

朝晖为你解答常用三种的实验台台面

1.陶瓷台面：适用于某些高温实验和一些化学实验，当然，如果您的实验中用到氢氟酸，陶瓷台面就不能用了。陶瓷台面板优点是耐高温，耐腐蚀，实验台生产厂家批发，绝缘、耐磨度较高，缺点是不耐撞击，抗压性相对较低，台面的光滑度很高。实验台生产厂家

2.大理石台面：大理石台面的优点是耐高温，可承受温度达到1000 以上，另外，大理石台面硬度高，不易变形，耐磨性好，承重达到500公斤/m²，但不耐酸碱，而且造价相对高，所以一般用于实验室天平台，高温台台面。

3.实芯理化板：实芯理化板是由牛皮纸与装饰色纸经高温高压压制成的板材，表面经特殊的理化处理，全木实验台生产厂家，造价较低，并且具有耐酸碱腐蚀，耐热，耐磨，抗冲击的优点，大部分普通化学实验室的实验台选择实芯理化板作为实验室台面。实验台生产厂家

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业从事实验室建设系统工程的专业型公司，联系我司可以为你提供：实验室实验台、实验台、实验台实验室、实验台厂家实验台、实验室台、实验室厂家、中山实验台、

标准实验台、东莞实验台、广西实验台等的信息。

全钢实验台由什么材质组成？

实验台框架：一般采用C型方型钢，可靠焊接，经酸洗磷化、电泳后，实验台表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂，高温固化处理。具有良好的防腐性能，紧密强固，湛江实验台生产厂家，承重力强。实验台生产厂家

实验台台面：一般采用环氧树脂板、实芯理化板、陶瓷板、大理石板、千思板、不锈钢板等，表面经技术处理，光滑无毛孔，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业标准。

实验台箱体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。实验台柜体一般采用冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。实验台生产厂家

朝晖支持定制(图)-全木实验台生产厂家-湛江实验台生产厂家由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。朝晖支持定制(图)-全木实验台生产厂家-湛江实验台生产厂家是广州市朝晖实验室设备有限公司（www.zhaohuisy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：江文辉。