

东迪电气 一级配电箱价格 蚌埠配电箱

产品名称	东迪电气 一级配电箱价格 蚌埠配电箱
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

配电箱在操作时应遵守的三条基本原则：

- 1，配电箱安装位置场所的要求，配电箱一般标高为1.8米，不能太高，否则会对日常使用操作带来不便，选择干燥、通风的地方，配电箱批发，周围没有障碍物，切忌将配电箱安装在箱体内部，容易发生火灾。
- 2，进入配电箱的电管必须要使用锁紧螺帽固定好，箱内接线要整体规则，端子螺丝紧固，一级配电箱价格，各回路线不能有接头，并留有足够的长度，并且在安装完后，标明各回路的使用名称。如果安装过程中需要在配电箱开孔，要保证孔的光洁平滑，以保护电线。
- 3，zui后一步是将配电箱垂直水平埋进墙体中，蚌埠配电箱，并在边缘位置留一条5、6毫米的缝隙。将配电箱内的残留物清理干净即可。

配电箱在各发电所、配电所、变电所中的应用zui为广泛，主要是当线路出现故障或不正常运行时，借助保护电器切断电路，发出警报，大大方便了用电管理。

解析配电箱和交流接触器的标准

- 1.选择交流接触器时，应选用其绝缘等级为A及以上产品，必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220V，线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用
- 2.电气方案充分考虑电网的特点，直流配电箱，本着安全可靠和便于使用进行设计，并兼顾小城镇特点，也适合工矿企业使用。考虑农网与城网各自的特点，我们根据具体情况选用适合电网改造要求的高1性

能的无功补偿控制器，也可根据用户需求加入漏电保护器。电容投切的执行元件可根据用户要求，采用电子开关或专用交流接触器。通过选用高性能的金属化聚丙烯薄膜自愈式低压并联电容，可提高功率因数，节约电能，提高供电质量。配电箱正常使用，

一、配电箱定位：根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况，按照箱的外形尺寸进行弹线定位。

二、配电箱的基础型钢安装

(1) 按图纸要求预制加工基础型钢架，并做好防腐处理，按施工图纸所标位置，将预制好的基础型钢架放在预留铁件上，找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。

(2) 基础型钢接地：基础型钢安装完毕后，应将接地线与基础型钢的两端焊牢，焊接面为扁钢宽度的二倍，然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

东迪电气(图)-一级配电箱价格-蚌埠配电箱由安徽东迪电气科技有限公司提供。“配电箱,配电柜”就选安徽东迪电气科技有限公司(www.ahdddq.com)，公司位于：合肥市肥东县新城开发区临泉东路1号，多年来，东迪电气坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东迪电气期待成为您的长期合作伙伴！