

山东聚晟防撞护栏公司 莆田不锈钢复合管防撞护栏

产品名称	山东聚晟防撞护栏公司 莆田不锈钢复合管防撞护栏
公司名称	聊城市聚晟新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻
联系电话	18963551006

产品详情

我们始终以为客户服务为导向，每个订单都会为客户精心设计、产品打样、严格生产、货物配送、售后服务，客户的满意是我们始终坚持的宗旨。我们会一如既往的坚持品质，服务，与广大客户共同实现美好的蓝图。

我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。每个订单都会为客户精心设计、产品打样、严格生产、货物配送、售后服务，客户的满意是我们始终坚持的宗旨。我们会一如既往的坚持品质，服务，与广大客户共同实现美好的蓝图。

不锈钢复合管防撞护栏是典型的冷弯型钢产品，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点

在生产不锈钢复合管防撞护栏的时候需要注意哪些方面？

1、不锈钢复合管防撞护栏的挤压变形过程

不锈钢复合管防撞护栏选用不同的生产设备进行加工。

2、在生产加工的时候需要先放样

制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产。

3、不锈钢复合管防撞护栏的喷塑处理

喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的不锈钢复合管防撞护栏凹凸不平，喷塑的效果不好

4、不锈钢复合管防撞护栏镀锌防腐处理

不锈钢复合管防撞护栏的仿佛效果一定要好，挤压后的护栏板需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，不锈钢复合管防撞护栏，否则直接影响仿佛效果。

1. 钢筋：钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单，钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场时，应抽取试样做力学性能试验，其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

2. 水泥：水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试，其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前必须进行复试，并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

3. 砂：砂的品种、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求，进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。