

明德土工材料免费咨询 沈阳糙面土工膜

产品名称	明德土工材料免费咨询 沈阳糙面土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

HDPE土工膜铺设方法：

2.1大捆HDPE土工膜的铺设宜采用拖拉机、卷扬机等机械。条件不具备及小捆HDPE膜，也可采用人工铺设，坡面铺设用卷扬机自坡顶徐徐展放至坡底，坡顶、坡底处理入固定沟。

2.2按规定顺序和方向分区、分块进行HDPE膜铺设。

2.3铺设HDPE土工膜时应适当放松，并避免人力硬折和损伤。

2.4铺设HDPE土工膜时，模块间形成的接点，应为T字型，不得作成十字型。

2.5 HDPE土工膜焊缝搭接面不得有污垢，砂土、积水（包括露水）等影响焊接质量的杂物存在。

2.6坡面上的HDPE土工膜铺设，其接缝排列方向应平行或垂直坡度线，且应按自下而上的顺序铺设。

2.7坡面弯曲处应使膜和接缝妥贴坡面。

2.8 HDPE土工膜铺设完毕，1.5mm糙面土工膜价格，未覆盖保护层前，应在膜的边角处每隔2 - 5m放一个20 - 40Kg重的沙袋。

2.9 HDPE土工膜应自然松弛与支持面贴实，不宜打褶、悬空。

0.4mm国标的在3块3左右一平米，沈阳糙面土工膜，普通的在2块5左右一平米，一亩膜的价格在1750到2300左右；0.5mm厚度国标的在4块2左右一平米，普通的在3块2左右一平米，一亩膜的价格在2200到2900左右；0.6mm厚度膜国标的在5块1左右一平米，普通的在3块9左右一平米，一亩膜的价格在2700到3600左右；除此之外还有中石油中石化通过提炼的全新材料所加工的土工膜单价在3块5到5块5一平米，价格略高一些，hdpe双糙面土工膜标准，当然性能指标超越国家标准，质量更好，柔韧性和强度更大，防渗更好一些，糙面土工膜施工，当然使用达标的膜就可以达到良好的防渗效果。

HDPE土工膜现场连接

保证接缝的整体性，是确保HDPE土工膜形成有效隔离和长期工作的前提。

3.1 HDPE土工膜的连接工作不应在不良天气条件下进行以保证连接的质量。

3.2在热合的情况下，应避免过热的现象，以防连接处起泡。

3.3 应尽量避免不同原材料土工膜之间的粘合，在不可避免的情况下，应作专门的研究。

3.4 HDPE土工膜焊接方法：热楔体焊接法，其优点：

无需把膜的表面磨糙。 在焊接过程中，不用加入新物质来形成焊缝。

它的热源控制与HDPE土工膜分离。焊接形式宜采用双焊缝搭接，线宽12mm，二线净距10mm。

3.5 用干净纱布擦拭焊缝搭接处，做到无水、无尘、无污垢，土工膜应平行对正，适量搭接。

3.6焊接质量控制：根据当时当地气候条件和材料性能，调节焊接设备至工作状态。焊接过程中要注意温度、速度和压力的选定。

3.7 先进行小样焊接试验，试焊接1m长的HDPE土工膜样品，采用现场撕拉检验试验，焊缝不被撕拉破坏，母材被撕裂认为合格。

3.8现场撕拉试验合格后，逐幅进行正式焊接。

明德土工材料免费咨询-沈阳糙面土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”就选德州明德土工材料有限公司（www.mdtgcl.com），公司位于：德州陵城开发区，多年来，明德土工材料坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明德土工材料期待成为您的长期合作伙伴！