

通信机柜回购电话 通信机柜 云尚通信科技

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 通信机柜回购电话 通信机柜 云尚通信科技 |
| 公司名称 | 河北云尚通信科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村 |
| 联系电话 | 18331008888 18331008888 |

产品详情

通信机柜特点：室内型直流电源系统，额定直流输出电压为 - 53.5

V。满配置12个ZXD2400整流器，系统大输出功率为34800

W。采用三相交流输入，宽输入电压范围。蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68 T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。整流器及监控单元支持热插拔。具有完善的监控管理功能。节能管理：支持自动节能、暂时非节能。蓄电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。下电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。信息管理：支持系统信息查询、告警信息查询、历史记录查询。告警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

通信机柜适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装通信机柜设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装空间及换热。热交换器的选择要根据户外通信机柜内部设备的发热量来选择。该类恒温户外机柜在国内联通、移动、电信运营商的集中采购中应用广泛。控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉结构为板材。机柜底座采用厚度不少于2mm的冷轧钢板，焊接后经热浸锌表面处理。用于机柜的金属材料，在经过或未经表面处理，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

通信机柜特点：结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密，经济实用;国际流行的白色钢化玻璃前门;带圆形通风孔的上框;可同时安装脚轮和支撑脚;可方便拆卸的左右侧门和前后门;齐全的可选配件。通信机柜组成：网络机柜由框架和盖板组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

