

振动筛沙机视频 通领机械 上海振动筛沙机

产品名称	振动筛沙机视频 通领机械 上海振动筛沙机
公司名称	邢台通领机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇公子前村村北
联系电话	15832951192

产品详情

大型筛沙机有哪些特征参数

生产率：一般在50-150吨/时，视网孔大小而论，网孔大则生产率就高。

整个设备功率：指原料皮带、成品皮带、旋转电机功率之和。

成品堆料高度：此高度关系成品料堆容积、运输车辆配高、储料斗配高等。

储料斗容量：此容量越大装载机上料频次越少，可保证铲车兼顾搅拌站上料。

输送距离：视输送带的长短。

其它参数：装载机上料口宽度、外形尺寸等。

滚筒筛是由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分成。破碎的石料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

筛沙机是沙场筛沙的专业设备，可自行进退，结构简单，工作量大，经久耐用，生产费用低，维修方便等优点，经加工精细分离的沙石、石子、杂质自动分离，可以细分出3-5种沙石料，是建筑、路桥工程和水泥预制厂家的理想用料。2、高度整体性：除成品料堆皮带机外，所有系统都在一个整体框架内，既保证了设备的整体性又留有适度的维修保养和巡视空间。高度整体性方便施工现场存放或转场运输，方

便安全。3、工作可靠性：其核心的筛分系统采用搅拌机的搅拌原理，原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互摩擦作用，振动筛沙机视频，作用强烈自然可靠性高。

定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，振动筛沙机价格，是筛沙机的电动机磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。

轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，上海振动筛沙机，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。

拆除旧绕组时用力过大，振动筛沙机图片，使齿槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

振动筛沙机视频-通领机械(在线咨询)-上海振动筛沙机由邢台通领机械制造有限公司提供。邢台通领机械制造有限公司(www.tljx888.cn)为客户提供“筛沙机,洗沙机,振动筛”等业务，公司拥有“通领机械”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：田经理。