

# 红桥风机盘管清洗 风机盘管清洗维保 恒信伟业

产品名称	红桥风机盘管清洗 风机盘管清洗维保 恒信伟业
公司名称	天津恒信伟业机电设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街赵金庄村津淄公路金庄工业小区一排六号
联系电话	13002280464

## 产品详情

风机盘管的组成主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、支架等组成

### 1、风机盘管的组成

主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。

### 2、风机盘管的工作原理

机组内不断的再循环所在房间或室外的空气，使空气通过冷水（热水）盘管后被冷却（加热），以保持房间温度的恒定。通常，新风通过新风机组处理后送入室内，以满足空调房间新风量的需求。

### 3、风机盘管的类别和型号

风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。

## 风机盘管上使用的电动双向阀安装

风机盘管上使用的电动双向阀安装在回水管上，即出水管、进水管(供水管)安装有Y型过滤器，可以调节出水口的流量，以满足所需的温度和湿度，防止气盘因缺水而空转。

当阀门不工作时，它处于常闭状态。

当它需要工作时，室温控制器提供一个打开信号来打开电动双向阀进行操作。

当阀门打开时，冷水或热水进入风机盘管，为房间提供冷或热。当室温达到室温控制器的设定值时，风机盘管清洗哪家好，室温控制器关闭电动双向阀，复位弹簧关闭阀门，切断进入风机盘管的水流。通过关闭和打开阀门，室温总是保持在室内恒温器设定的温度范围内。该驱动器可提供高低压型号，应用灵活。交流滞环同步电机，安静运行，恒转矩。平面设计，在运行时占用较少的外部空间，风机盘管清洗维修，可以靠近墙壁安装。驱动装置可以在阀体安装后安装。

## 安装固定接线排与安检测试

首先接线端子与固定板安装固定在一起，用螺丝钉连接。然后取电机线，按照“黑—低、蓝—中、红—高、黄—零”的顺序将电机线插接到接线排上，插接要牢固，以免出现脱落的现象。

风机盘管温控器接线：

1、零线，2、火线，3、，4、中档，5、低档，6、开阀，7、关阀。

无阀风机盘管接线原理：

按照图示进行接线，1号线接零线，2号线接火线，3号线接，红桥风机盘管清洗，4号线接中档，风机盘管清洗维保，5号线接抵挡，把每根线插入端口，用螺丝刀顺时针拧紧。

红桥风机盘管清洗-风机盘管清洗维保-恒信伟业(推荐商家)由天津恒信伟业机电设备销售有限公司提供。天津恒信伟业机电设备销售有限公司（[www.hengxinjd.cn](http://www.hengxinjd.cn)）是一家从事“机电设备及配件,暖通设备,家用设备,中央空调”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒信伟业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒信伟业在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！