

回转式格栅除污机报价 山东洁和机械 北京格栅除污机报价

产品名称	回转式格栅除污机报价 山东洁和机械 北京格栅除污机报价
公司名称	山东洁和机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道胡家楼钢材市场D 区六排六号（注册地址）
联系电话	13854430729 13854430729

产品详情

格栅除污机报价

产品说明：

螺旋式砂水分离器由无轴螺旋、衬条、U型槽、水箱、导流板、出水堰和驱动装置组成。

砂水混合物从分离器一端顶部输入水箱，回转式格栅除污机报价，混合液中重度较大的，如砂粒等将沉积于槽型底部，在螺旋的推动下，砂粒沿斜置的槽底提出升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶，网板式格栅除污机报价，而与砂水分离后的水从溢流口排出并送往厂内进水池。格栅除污机报价

安装与调试

1、机械格栅机在起吊安装前应检查各预埋钢板位置、尺寸是否符合设备要求，应；

（1）、格栅井两侧面与格栅井平面应垂直，其垂直度允差不得超过20mm。

（2）、格栅井两侧应平行，其平行度不超过20mm。

（3）、带锚脚的两预埋钢板平面应与格栅井顶部平台面平。

2、由于本机制作时没有提供沟的深度，机械格栅机放入沟内，校正角度后，把格栅支座底面放在基础上，侧面与格栅机架焊接就位，其安装角度须符合设计要求，齿耙清污机的安装水平度小于1/1000mm，然

后再拧紧地脚螺母（如无预埋钢板，可用膨胀螺栓固定）。

3、卸区安全罩，放松涨紧链轮，卸下减速机端链条，通电试运转，看减速机的转向是否与安全罩上所示肩头方向相，河道格栅除污机报价，严禁反转。

4、用张紧链轮调整链条松紧度，并用张紧螺杆调整耙齿链的松紧度。

5、检查减速机的润滑油是否到油面线，不足时用46号机械油加至油面线。（设备次运转应先加注46#机油至减速机油位线，本机已加油脂，每年更换一次）

6、装好安全罩，接通电源空载运转，应无抖动、卡阻及异常噪声，北京格栅除污机报价，空载实验运转后，再投入负载运转。格栅除污机报价

1.适用范围广，宽度可达4m，深度可达30m0

2.捞渣量大(可达300kg/ Z以上).甚至可捞取泥砂.卸渣，效果好。

3.易损件少，水下无运转部件.维护检修方便;设有过力矩保护，运行安全可靠。

4.格栅的运行控制根据设定的时间间隔运行(每天至少一个工作循环).也可根据栅前后水位差自动控制。

注:过水面有效率对应栅隙的70%-85%，

2.衰中功率对应井深10m，超过10m时.功率须加大。

3.安装角度a一般为75或90格栅除污机报价

回转式格栅除污机报价-山东洁和机械-北京格栅除污机报价由山东洁和机械有限公司提供。山东洁和机械有限公司（www.jiehejixie.com）是山东 潍坊 ,污水处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东洁和机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东洁和机械更加美好的未来。