# NSL泥浆泵厂家 重庆泥浆泵 冀龙泵业

产品名称	NSL泥浆泵厂家 重庆泥浆泵 冀龙泵业
公司名称	河北冀龙泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15033228383

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河北冀龙泵业有限公司

## 泥浆泵

泥浆泵工作原理

#### 安全注意事项

- 1、 灰浆机畸形应用任务压力为4~8mpa,在厂内曾经大压力8mpa净水试压在输浆时如发明压力大大超越畸形任务压气力应惹起小心。留神压力能否连续回升,假如超越划定的大压力后,应泊车查明起因予以消除,这时先翻开泻浆阀减压,翻开泻浆阀时要特殊留神,在超越大压力的情形下,人身不要过于凑近泵缸,免得压力过高,泵件爆裂飞起伤人。
- 2、 严禁灰浆泵在超越大压力10mpa的情形下任务。
- 3、要保障泻浆阀疏通,使其泄出的浆液流回料斗。
- 4、 严禁压力未降低至0点时拆缸氛围室,压力表输浆管道和泻浆阀等。

### 泥浆泵

NL污水泥浆泵是单级单吸立式离心泵,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好,加工工艺方便。叶轮为三片单园弦弯叶,立式泥浆泵价格,选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁、所以强度高,耐腐蚀;加工方便,重庆泥浆泵,通过性好,。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是碳素钢冷拉园钢制造。

泥浆泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命。本 泥浆泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,无堵塞立式泥浆泵,容易启动,不需引水,NSL泥浆泵厂家,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用。

### 要经常检查运行中电动机的温度和温升是否过高

要经常检查电动机轴承是否过热、缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述现象,必须更新轴承。

#### 要经常检查电动机三相电流是否平衡

三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,应查明原因排除故障后再运行。

NSL泥浆泵厂家-重庆泥浆泵-冀龙泵业由河北冀龙泵业有限公司提供。河北冀龙泵业有限公司(jilongby.tz 1288.com)是一家从事"泥浆泵,渣浆泵,清水泵,污水泵,洗沙专用泵等等"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"华泵"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使冀龙泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.hebeijl.cn)还是从事吸沙泵厂家,吸沙泵价格,吸沙泵型号的厂家,欢迎来电咨询。