

DG多级泵45X2 广东DG多级泵 滑雪场造雪增压泵

产品名称	DG多级泵45X2 广东DG多级泵 滑雪场造雪增压泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

晗硕泵业主要生产多级泵，DG多级泵，多级离心泵，D型卧式多级泵，自平衡不锈钢多级泵，立式多级泵，卧式多级泵配件等各种型号成套水泵及各种水泵零件并承揽带图加工业务。该产品用于冶金，矿山，电力，煤炭，疏浚，火电脱硫，石油化工，建材等行业和领域

多级立式泵特征以及原理：立式泵采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高立式泵的性能及使用寿命。由于轴封采用材料为硬质合金及橡胶的机械密封，可提高立式泵运行的可靠性及输送介质的温度。泵的过流部分采用不锈钢板冲压而成。

使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。立式泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。采用标准电机，DG多级泵45X3，用户可方便地根据需要配备电机。

可根据用户需要配备智能保护器，对立式泵干转、缺相、过载等进行保护。当电机带动轴上的叶轮高速旋转时，充满在叶轮内的液体在离心力的作用下，从叶轮中间沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周。

由于液体受到叶片的作用，使压力和速度同时增加，经过导壳的流道而被引向次一的叶轮，就是这样原理，逐次地流过所有的叶轮和导壳，进一步使液体的压力增加。将每个叶轮逐级叠加之后，就获得一定扬程。

。

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，DG多级泵45X2，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

四) 多级泵的安装

自平衡多级泵安装时除满足一般要求外，还应注意以下几点：

1、安装泵的基础平面应用水平仪找平。基础水泥凝固后，应检查底座和地脚螺栓孔是否松动；

电机、泵和底座组装后，广东DG多级泵，应严格检查泵轴和电机轴的同心度，保证两轴心线在同一水平线上；

2、电机和水泵组装时，应将泵联轴器端轴伸向外拉出，保证泵和电机两联轴器端面的轴向间隙值；

3、泵只能承受自身内力，不能承受任何外力，所以泵的吸入管路和压出管路应有各自的支架，以免将泵压坏。

不锈钢多级泵应急处理方式

不管做什么我们都要做好应急处理方式，DG多级泵67X3，只有这样在出现故障的时候，才不至于造成更大的损失，下面对于不锈钢多级泵应急处理方式简单了解一下：

1、正常工作时，发现设备突然漏气，如马上能找到泄，须用真空封泥把泄封住，待工作完毕后，再做处理。

2、更换不锈钢多级泵充气气瓶。设备所用充气气瓶需更换时，拆掉稳压阀，换上一瓶新气，一定要注意安装时不许漏气。

3、不锈钢多级泵工作一段时间，需清理打扫，保持设备的清洁。

4、高温时断水、断电。真空设备怕的就是高温时断水、断电。因此用户好在设备安装时建有备用水箱或连有自来水管。

DG多级泵45X2-广东DG多级泵-滑雪场造雪增压泵(查看)由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司(www.hanshuoby.com)是河北保定离心水泵的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晗硕泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晗硕泵业更加美好的未来。同时本公司(www.hanshuo1688.cn)还是从事河北化工泵，卧式化工泵，耐腐蚀化工泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。