

# DG多级泵25X7 天津DG多级泵 造雪机增压泵

产品名称	DG多级泵25X7 天津DG多级泵 造雪机增压泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

## 产品详情

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，DG多级泵25X6，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，天津DG多级泵，IS清水泵，等各类水泵。

### 平衡盘工作原理

高压水通过间隙 $b_0$ 对平衡盘产生一个向右的作用力(轴向力)，使转子部件右移，即平衡盘打开，产生一个 $b$ 的间隙，高压水通过 $b$ 进入平衡室，然后通过平衡管通到泵入口。当叶轮所受向左的合力与平衡盘所受向右的力平衡时，转子不再移动达到稳定运行状态。

晗硕泵业主要生产多级泵，DG多级泵，多级离心泵，D型卧式多级泵，自平衡不锈钢多级泵，立式多级泵，卧式多级泵配件等各种型号成套水泵及各种水泵零件并承揽带图加工业务。该产品用于冶金，矿山，电力，煤炭，疏浚，火电脱硫，石油化工，建材等行业和领域。

### IPXX 防尘防水等级

防尘等级(个X表示)

0：没有保护

1：防止大的固体侵入

2：防止中等大小的固体侵入

3：防止小固体进入

4：防止物体大于1mm的固体进入

5：防止有害的粉尘堆积

6：完全防止粉尘进入

防水等级(个X表示)

0：没有保护

1：水滴滴入到外壳无影响

2：当外壳倾斜到15度时，水滴滴入到外壳无影响

3：水或雨水从60度角落到外壳上无影响

4：液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响

5：用水冲洗无任何伤害

6：可用于船舱内的环境

7：可于短时间内耐浸水（1m）

8：于一定压力下长时间浸水

例：若有电机铭牌显示电机的防护等级是IP54，则表示电机可以

5：防止有害的粉尘堆积

4：液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，DG多级泵25X7，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、锅炉给水泵输送液体的温度在160--170℃，出口压力在15MPa以上。考虑到温度变化的影响，泵的转动部分大多采用膨胀系数相同的合金材料。叶轮安装在泵轴上，zui后留有0.50mm左右的轴向间隙，防止开车初期由于叶轮先受热膨胀，叶轮与叶轮之间互相挤压，造成泵轴的拉伸破坏。泵轴的支承采用中心支承式，这样，开车后泵体的热膨胀是以泵轴线为中心向四处辐射，DG多级泵25X5，机组的找正不会受到破坏，转子在泵壳中始终处于居中位置泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。DG多级泵25X7-天津DG多级泵-造雪机增压泵由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司（[www.hanshuoby.com](http://www.hanshuoby.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晗硕泵业——您可信赖的朋友，公司地址：安国市路景工业区，联系人：王经理。同时本公司（[www.hszjb.cn](http://www.hszjb.cn)）还是从事河北渣浆泵，立式渣浆泵，渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。