

# 中山耐高温防火地坪漆 鸿涂净化科技

产品名称	中山耐高温防火地坪漆 鸿涂净化科技
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

环氧地坪漆一般含氯量为百分之62至百分之67，为无臭、无味、无毒、对人体皮肤无刺激性的白色粉末。环氧地坪漆吸水率低，其氧气和水气渗透率极低。由于结构饱和，无活泼化学基团，属惰性树脂，成膜后密封性好，故可耐一般酸、碱、盐等化学品的侵蚀；由于含氯量高，因此具备防霉性和阻燃性。环氧地坪漆可溶于芳香烃、酯类、酮类、醚类、动植物油及氯化烃等溶液中，像过树脂一样，不溶于醇类和脂肪烃溶剂中。由于结膜无交联作用，结构是三氯脂混溶，可配制各种性能用途和施工简便的涂料。

环氧树脂自流坪地坪是一种地面施工技术，耐高温防火地坪漆，所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成。不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。这种工艺可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并迅速干燥

施工前的准备工作（手工）?材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

环氧地坪施工人员要求（手工）标准场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

场地厚度要求：一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

环氧地坪施工注意事项（手工）1)、施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。  
2)、使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。3)、混料搅拌一定要充分均匀。  
4)、每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5)、修边时一定要整齐。

中山耐高温防火地坪漆-鸿涂净化科技由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（[www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！