

耐高温防火地坪漆施工 鸿涂 谢岗耐高温防火地坪漆

产品名称	耐高温防火地坪漆施工 鸿涂 谢岗耐高温防火地坪漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

颜填料对东莞环氧地坪漆环氧树脂耐磨地坪的影响

环氧树脂耐磨地坪涂料属于厚浆型涂料，着色颜料的用量可比普通颜料少，同时环氧地面涂料表干时间长，使用有机颜料易产生浮色、发花等问题，且有机颜料的耐化学性能有局限性，因而大多选用无机颜料如钛、氧化铬绿和氧化铁系的颜料等。

这样的“用料”结构对地坪有何影响？专家表示：影响甚大。

环氧地坪生产厂家介绍混凝土密封固化剂的反应原理

混凝土密封固化剂CS是混凝土密封硬化剂是一种无色透明液体材料、使用方便、无毒、不燃、渗透力强、可性密封混凝土，耐高温防火地坪漆施工，符合所有VOC规则。

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

环氧地坪基础处理

1、用研磨机进行打磨。让破损、起沙、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来；并将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整。

2、有松动、裂缝或脱层的地面，耐高温防火地坪漆报价，必须彻底打磨至密实基层，谢岗耐高温防火地坪漆，保证地面的粘结度

3、将基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，确保基层表面的干净度。

4、将处过的地面清洁。

检验方法：经处理后，耐高温防火地坪漆公司，地坪表面平整、密实、干燥，无油污、且没有松动易碎颗粒，方可进行下一工序施工。

耐高温防火地坪漆施工-鸿涂-谢岗耐高温防火地坪漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）有实力，信誉好，在广东东莞的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿涂和您携手步入辉煌，共创美好未来！