铜陵液压货梯 宣城矿源起重机 直顶液压货梯

产品名称	铜陵液压货梯 宣城矿源起重机 直顶液压货梯
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

液压货梯的工作原理

当液压货梯被越来越广泛使用,很多人就开始好奇液压货梯的工作原理,那么今天小编就给大家介绍一 下液压货梯的工作原理以及主要部件。

- 1. 当液压货梯要工作时,首先接通电源,按下启动按钮液压动力单元的电机工作带动齿轮泵,液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器;隔爆型电磁换向阀;节流阀;液控单向阀;平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物.
- 2.液压油缸的活塞向下运动(既重物下降),液压油经防爆型电磁换向阀进入液压缸上端,液压缸下端 回油经平衡阀;液控单向阀;节流阀,隔爆型电磁换向阀回到油箱.
- 3.为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路;保持压力,使下降速度不受重物而变化,液压货梯厂家,由节流阀调节流量,控制升降速度.
- 4.为使制动安全可靠,防止意外,液压货梯可增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁,延长使用寿命.
- 5.液压货梯是由工作平台以及操纵它们用的电气控制系统,升降支臂,运行机构,和液压动力单元构成的一个整体。

液压货梯常见故障处理方法

液压货梯常见故障处理方法

1.按下"向上""向下"按钮,保持架不动,电源关闭或控制电路螺丝熔断.

2.单双线门未关闭,紧急停止开关或锁定开关未连接,铜陵液压货梯,热继电器跳闸。液压货梯在选购液压货梯时,价格、配置等因素比较重要,但是客户首先更应该了解液压货梯的服务对象、运送能力、工作性能及对井道、机房等土建设计要求,这样才能更有助于选择合适自己的电梯。液压货梯是以液压系统驱动的货物升降机;用于楼层两点间或多点间货物的直线运送。功能大致等同于电梯,区别于乘客电梯,液压货梯仅作为货物输送之用。严禁人员乘座!超载或,将下限开关或限速开关敲掉,制动直流电源断开,液压货梯价格,线路电阻烧毁,吊笼严重超载...

解决方法:

- 1.接通一个电源或更换以及螺旋熔断器
- 2.将门关严
- 3.接通开关
- 4.检查电机无过热,热继电器跳闸复位
- 5.将开关复位
- 6.更换熔断器
- 7.更换电阻
- 8.减少部分载荷
- 二、按快速"上升""下降"按钮,吊笼不快速发展运行
- 1.调整开关并且关断绳
- 2.修理或更换接触器
- 三、电动机温升过高
- 1.尽量减少启动次数,不超载运行
- 2.调整制动片间隙

梯与油泵同步运行试验:驱动油泵的电动机不旋转,液压电梯应停止运行,并保持停车状态。b额定载重量轿厢沉降试验:载有额定载荷的轿厢停靠在上端站,在10min内轿厢下沉距离不超过10mm。c电器防沉降系统试验:当轿厢位于平层面以下0.12m至区下端的区间内时,直顶液压货梯,无论轿门处于任何位置,都应按上行方向给主机通电,使轿厢向上移动。d限速切断阀试验:装有额定载荷重量的轿厢下行,当达到限速切断阀的动作速度时,限速切断阀应可靠动作,其调定速度应符合出厂资料的要求。e耐压试验:对液压系统加以200%的满负荷压力,保持5分钟,液压系统应无明显的压力下降和泄漏。

铜陵液压货梯-宣城矿源起重机-直顶液压货梯由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司(www.xckyqz.com)是一家从事"宣城起重机,宣城起重机维修,单双梁起重机"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"宣城起重机,宣城起重机维修,单双梁起重机"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使宣城矿源起重机在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!