

贵州环保天拿水 厂家批发 环保天拿水品牌

产品名称	贵州环保天拿水 厂家批发 环保天拿水品牌
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

水性漆缺点编辑

- 1、水性涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求高，因水的表面张力大，污物易使涂膜产生缩孔；
- 2、水性涂料对抗强机械作用力的分散稳定性差，输送管道内的流速急剧变化时，分散微粒被压缩成固态微粒，使涂膜产生麻点。要求输送管道形状良好，管壁无缺陷。
- 3、水性涂料对涂装设备腐蚀性大，需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料，设备造价高。水性涂料对输送管道的腐蚀，金属溶解，使分散微粒析出，涂膜产生麻点，也需采用不锈钢管。
- 4、烘烤型水性涂料对施工环境条件(温度、湿度)要求较严格，增加了调温调湿设备的投入，同时也增大了能耗。
- 5、水的蒸发潜热大，烘烤能量消耗大。阴极电泳涂料需在180℃ 烘烤；而乳胶涂料完全干透的时间则很长。
- 6、沸点高的有机助溶剂等在烘烤时产生很多油烟，凝结后滴于涂膜表面影响外观。

木器漆施工

诀窍1

准备。涂刷油漆时环境和涂刷工具必须清洁，操作人员应穿清洁的工作服，戴清洁的工作帽。

诀窍2

先期除尘。首先要把木材表面打磨平整，处理浮灰，清洁时可用专用除尘布，大面积(如地板)用吸尘器反复吸尘。

诀窍3

湿度把握。环境湿度大于85%时不宜施工，否则易产生漆膜发白等弊病。

诀窍4

涂层把握。涂刷油漆宜薄不宜厚，可薄层多道进行;做多层涂装施工时，每遍涂刷应待下层干透后施工，并且每遍要打磨。

诀窍5

因材而异。了解木材的木质，如果是硬木材(如柚木、榉木、孟加拉斯)应慎用腻子、泡力水等打底以免造成变色和影响附着力。硬质木材，想要得到效果，就直接刷油漆，如需填缝隙，建议用油漆加细木粉搅拌均匀填补;若是一般木材，如需要用透明腻子做底材处理，则先要用均匀涂刮整个基层，宜薄不宜厚，干燥后打磨要均匀并要彻底打磨掉附在木材表面的多余的透明腻子，以免造成漆病。

诀窍6

适温施工。气温降至5℃以下时，贵州环保天拿水，会延长干燥时间，同时气温过低会产生白雾或消光现象，因此应避免在此情况下施工;避免在太阳直射或高温下操作，气温过高涂料干燥较快，也会产生或气泡，环保天拿水供应商，因此应也应尽量避免高温施工。

木器漆特点

- 1、酚醛类漆干燥快、硬度高、耐水、耐磨蚀，但较脆，环保天拿水品牌，易泛黄。
- 2、硝基漆即蜡克，干燥快、漆膜坚硬、耐磨且木纹清晰，但漆膜丰满度差。
- 3、醇酯漆施工方便、附着牢固、光亮丰满。
- 4、不饱和聚酯漆优点是丰满度好，干燥速度快，适合工业化流水线生产。
- 5、聚胺酯类漆有优良的硬度、韧性和耐磨性，且装饰性强。纳米木器漆采用高科技纳米材料及固化剂配置而成，流平性好，施工性及环保性优异。高固含，有效成膜物质高，纳米木器漆。
- 6、单位涂刷面积大。3) 纳米木器底漆具有良好填充性，白底漆遮盖力强；白面漆漆膜饱满，质感细腻，耐黄变性强，历经考验；清漆透明度高，漆膜透亮，4) 尤其纳米木器漆的降解装修污染，分解苯、醛、VOC等有害有机物，净化空气，并可持续释放空气负离子，对人体有保健功能等独特的性能。5) 堡狮龙纳米家具漆专门针对家具行业对油漆产品的特殊要求进行了针对性技术攻关，不仅保持了纳米漆原有的特殊功效在防霉抑菌、耐黄变和漆膜硬度抗划伤性能方面均有大幅提升。已经在国内许多标志性建筑及五星级酒店使用。

作用编辑

- 1、使得木质材质表面更加光滑；

- 2、避免木质材质直接性被硬物刮伤、划痕；
- 3、木器漆有效地防止水分渗入到木材内部造成腐烂。
- 4、木器漆有效防止阳光直晒木质家具造成干裂。

贵州环保天拿水-厂家批发-环保天拿水品牌由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司（www.zsxinkui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫葵化工——您可信赖的朋友，公司地址：中山市神湾镇神湾大道南，联系人：彭经理。