

家具冷压机 4米冷压机 贵州冷压机

产品名称	家具冷压机 4米冷压机 贵州冷压机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛旭泰昌机械有限公司

木工机械冷压机我们工厂是接受尺寸定制的，有6米台面的冷压机，也有标准尺寸2500*1250mm的门板冷压机，有的客户用来压门板，有的客户用冷压机来做木皮贴面用，也有的用冷压来整平门板。

在操作时对工件也是要做到细心，才能更能保证平整度：

- 1.作业前需检查开料移交的板材是否相一致，有否造成变形、开裂、不平等，且归类摆放整齐。
- 2.调胶:压弧板时，选用木胶粉和水调匀成浆糊状，粘度接近于白乳胶为宜，压直板直接用白乳胶。

MH3248*100T冷压机

主要技术参数

压板尺寸 2500mm × 1300mm

工作压力 50吨/80吨/100吨

油缸数量 2支/4支/6支

工作开口 1000mm/1300mm/1500mm

安装功率 4kw

外形尺寸 3000 × 1250 × 3050mm

约重 2300kg

木工冷压机可根据客户要求的吨位、压板尺寸及开口尺寸定制。

木工冷压机广泛应用于家具制造业及其它板材生产行业，主要用来压合家具板件，木门，木材冷压机，楼梯拼方等，以及家具的整平、定型，家居厂一般都有配备木工冷压机，用于压合胶合板，多层板，实木门，钢木门等，可以使板材间粘合更加牢固.压力强劲，不回力。对各种平面/曲面木制品胶合部件的压合及预压成形，我们以符合国家标准的钢板、工钢及槽钢焊接而成。工作特点:压合质量好，家具冷压机，压板之间的误差小，贵州冷压机，压出来的产品平整而且速度快，生产过程中效率高。

冷压机在工作时客户对板材质量要求：

1. 板件胶合必须牢固，不允许脱胶，铺板板料必须与骨架相邻两边对齐，上下板位置偏差 2MM。
2. 不允许有压痕及过多胶液。

这些要求也对我们在制造生产木工机械冷压机提了醒，首先是对台面的要求，上下台面都是经过经铣后使用，这样就是为了做到平整度，台面的板材都用整体材料，非小料焊接。

家具冷压机-4米冷压机(在线咨询)-贵州冷压机由青岛旭泰昌机械有限公司提供。青岛旭泰昌机械有限公司(www.xtchang.com)位于青岛市黄岛区王台工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭泰昌在家具制造机械中享有良好的声誉。旭泰昌取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。旭泰昌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.qdxtcjx.cn)还是从事木门窗组装机定制，木门窗组装机厂家，木门窗组装机批发的厂家，欢迎来电咨询。