

# 气体灭火控制器参数 念海消防 泰州气体灭火控制器

产品名称	气体灭火控制器参数 念海消防 泰州气体灭火控制器
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

## 产品详情

气体灭火控制主机介绍：

1. 保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒，保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全受控。
2. 控制器手动放气的方式可由用户进行设置。
3. 配有控制器放气确认反馈信号接口（可选用）。
4. 系统区分故障/火警/放气/放气中四种状态，给出相应的声、光报警。
5. 当发生故障时控制器自动报警，当故障排除时控制器自动恢复。
6. 对备用电池状态进行监控，对电池进行过充和过放保护；系统采用低功耗设计 7.0Ah容量的备用电池可使系统连续工作时间大于48小时。

警报装置一般用警铃和声光报警器，一些机房气体灭火工程中将警铃和声光报警器安装在出口外，显然是警告外面的人员“机房内发生火灾”，而机房里面的人却不被警告，实际上防气指示灯的警告作用在重复设置。的办法是：在机房内同时设置警铃和声光报警器，其中警铃是用来告知机房区域有火情，即两种探测器中一种已经动作，而声光报警器响时告知火灾已经被系统确认并且处在喷放阶段。在出口外并联一个警铃，里外同时响，并且在门外设置“放气指示灯”。这样一来即警告了机房内的人又警告了机房外的人，使得火情发展进度被准确认知，有利于整个机房的灭火和人员疏散工作。

智能化：从传统型走向全总线智能型，气体灭火控制器价格，从根本上解决火灾报警系统的误报和漏报。

1994年以后，所有的国际厂商产品先后升级换代为全总线智能火灾报警系统。如瑞士西伯乐斯公司从CS100升级为S11；美国新普利斯从2120升级为4000；日本能美公司从R12升级为R21Z；日本日探公司从F-1升级为F-3。又如美国江森公司的2020，霍尼威尔公司的FS90，英国GENT的3400，泰州气体灭火控制器，英国ZITTON的ZP-5，德国安舍的8007 / 8，西门子公司的西格玛系统。

例如JF-998系统其技术特点：控制器采用积木式模块化设计，气体灭火控制器参数，可以根据实际工程规模方便地增减；二总线上采用了先进的传输技术，包括电压和电流两种传输方式，并用对返回信号采用动态环境补偿措施，从而提高了抗干扰能力，二总线的布线长度可以达到2000m；在控制器各单元之间以及联网的多台控制器之间采用了内部和外部两个CAN总线进行连接；探测器采用软编址方式，取消了拨码开关，具有内置动态调零能力，消防气体灭火控制器，能够自动修正环境造成的本底漂移；控制模块本身不需要除二总线以外的供电，可以与所控制的设备实现完全的电隔离（包括外控和设备动作回答），从而大大提高了控制模块的抗干扰能力等，这些技术与国际接轨，缩短了与的技术和产品的差距。

可见智能化是国内外厂商产品技术升级的主要标志。

气体灭火控制器参数-念海消防(在线咨询)-泰州气体灭火控制器由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州市念海消防技术有限公司（[www.sznianhai.com](http://www.sznianhai.com)）位于苏州市沧姑苏区福运路198号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前念海消防在灭火器材中享有良好的声誉。念海消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。念海消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。