

# 测温消毒一体通道 苏州新蓝电子 晋城测温消毒通道

产品名称	测温消毒一体通道 苏州新蓝电子 晋城测温消毒通道
公司名称	苏州新蓝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区和顺路77号
联系电话	13656227032

## 产品详情

### 新蓝远距离测温门详情

温度测量误差： $\pm 0.5$ （室温下）、特定模式下 $\pm 0.3$ （恒定室温下）

分辨率：0.02

工作电压：宽电压AC180-250V，自动测温消毒通道价格，50-60HZ 功率 < 13W

工作频率：根据安装环境自动调节或手动调节

净重：50KG

通道尺寸：1950mm（高）×700mm（宽）×500mm（深）

外形尺寸：2150mm（高）×780mm（宽）×500mm（深）

（外形若有改变另行通知，安装使用直径8MM膨胀螺丝）

### 通过式测温门的用途

什么是通过式测温门，顾名思义，就是通过人而且是快速通过人的体温检测安检门，这是跟传统式的普通测温安检门是有很大区别的，测温消毒一体通道，因为传统的测温安检门是带有安检金属控制功能的，人体测温消毒通道，而这款通过式通过式测温门是不带测量金属的，晋城测温消毒通道，但是差别是传统的测温门用的测温模块是红外单点类型的，测量距离大概是5厘米，必须要对准那个测温红外接口才

能测的了测的准，而且非常容易受到外接环境的原因，影响测量精度，还有是因为是红外单点，所以测量是一个点的温度，这个点很有可能是不准的，例如刚好碰到水或者其他什么，就很容易误差大。

## 通过式温度检测门

人体温度筛查：

l 灵敏度调节：六个防区均可根据需要进行一百级灵敏度调整；

l 门体材质：门体表面防腐蚀、防水、防火、防潮和防撞，并且不变形；

l 面板显示：采用高亮度数码指示板和报警板，显示参数调整、通过人数、报警次数、报警区域及警示强弱，直观指示操作、豪华美观；

l 参数可设密码保护，使非授权人员无法进行操作；

l 针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力；

l 可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰；对心脏起搏器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。

测温消毒一体通道-苏州新蓝电子-晋城测温消毒通道由苏州新蓝电子科技有限公司提供。苏州新蓝电子科技有限公司（[www.sinlan88.com](http://www.sinlan88.com)）是江苏苏州，一卡通管理系统的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新蓝科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新蓝科技更加美好的未来。