

# 和平区喷漆房催化燃烧 喷漆房催化燃烧供应 山东泰达

产品名称	和平区喷漆房催化燃烧 喷漆房催化燃烧供应 山东泰达
公司名称	山东泰达整染机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号
联系电话	13105341884

## 产品详情

### 橡胶废气解决方案

#### 橡胶废气成分

橡胶废气，其主要成分是焦油和恶臭气体、非总烃。其中橡胶废气的臭气成分复杂多变，大致可分成5类：

(1) 含硫的化合物：如H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、硫醇类；

(2) 粉尘类：如碳黑；

(3) 含氯的化合物：如酰胺、类；

(4) 烃类：如烷烃、烯烃、炔、芳香烃；

(5) 含氧的有机物，如醇、酚、醛、酮、有机酸等。 >>排放标准 废气排放标准，参照《挥发性有机物控制排放标准》（GB37822-2019）、《山东省挥发性有机物排放标准》（DB37-2801）规定。

### 沥青烟气

#### 催化燃烧器电控制系统

由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机，另外由零压阀调节燃气与空气的比例。催化燃烧电气控制系统工作过程分为三个状态：燃烧器工作状态、停

止状态及参数设定状态。在工作状态中又分为点火过程和燃烧过程。由安装的热电偶检测出温度，送文本显示器显示。PLC具有模拟量输入、输出模块，检测火焰燃烧信号和热电偶温度信号，喷漆房催化燃烧价格，将检测到的信号与设定的信号经过比较运算后，喷漆房催化燃烧供应，通过0~10V电信号控制变频器的输出频率来调整风机的转速，4万风量喷漆房催化燃烧，保持燃烧器的燃烧温度，这就是构成以设定温度为基准的控制系统；自动检测燃烧器温度信号与设定的温度比较，输出各类报警信号或直接停机。显示器可以显示燃气流量、燃烧温度和变频器输出频率。设定参数和工作状态等信息；可以通过显示器在线调整运行温度参数，修改设定温度控制风机的运行。该系统还设有多种保护功能，和平区喷漆房催化燃烧，尤其是较强的逻辑互锁功能，从而保证系统工作可靠，并且具有较为完善的控制功能。

## 喷漆废气处理方案定制依据

- (1) 业主提供的与项目有关的资料
- (2) 《中华人民共和国环境保》(2015-01-01)
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016-01-01)
- (4) 环境空气质量标准(GB3095-2012)
- (5) 令第72号《中华人民共和国清洁生产促进法》
- (6) 《国家环境保护“十三五”计划》
- (7) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
- (8) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)
- (9) 《建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)
- (10) 《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)
- (11) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
- (12) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
- (13) 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》DB13/2322-2016

和平区喷漆房催化燃烧-喷漆房催化燃烧供应-山东泰达由山东泰达染整机械有限公司提供。山东泰达染整机械有限公司([www.taidaep.com](http://www.taidaep.com))有实力，信誉好，在山东德州的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东泰达和您携手步入辉煌，共创美好未来！