

# 双人双锁甲级防盗门 弹药库门 枪弹库防弹门

产品名称	双人双锁甲级防盗门 弹药库门 枪弹库防弹门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 1、特制甲级防盗门技术参数 双人双锁管理

参照中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565，2007）中对防盗安全门有关技术标准，特殊安全门的外观及尺寸、板材及材质、锁具、防盗安全性能等项目技术参数如下：

#### （一）、外观及尺寸

1、门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志端正、牢固、清晰。门扇内优质钢构件表面均进行防锈处理，涂层均匀，没有明显的流挂、脱落、露底等缺陷。产品的表面平整，并无明显凹痕和机械损伤。

2、门的尺寸根据门洞的尺寸定做。

3、门框、门扇尺寸检验：

3.1钢门框上有锁孔时，其与锁舌（栓）的&大配合间隙不大于3mm；

3.2门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm；

3.3门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm；

3.4门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于2mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm；

3.5门扇与地平面铰链边贴合面间隙不大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm；

3.6门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后，不产生大于3mm的凹变形；

3.7门框与门扇的周边间隙不大于2mm。门框与门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。