

## 三通隔膜反冲洗阀 江苏三机环保 三通隔膜反冲洗阀价格

产品名称	三通隔膜反冲洗阀 江苏三机环保 三通隔膜反冲洗阀价格
公司名称	江苏三机环保工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号
联系电话	13291227728 13291227728

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏三机环保工程设备有限公司

滴灌是将具有一定压力的水，过滤后经管网和出水管道（滴灌带）或滴头以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种方法。

滴灌主要分有几大部分：1、供水系统；2、过滤系统；3、阀门区间分水；4、滴头或滴带末端供水。

而过滤系统中的两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种，常闭型指线圈没通电时气路是断的，常开型指线圈没通电时气路是通的。常闭型两位三通电磁阀动作原理：给线圈通电，气路接通，线圈一旦断电，气路就会断开，这相当于“点动”。常开型两位三通单电控电磁阀动作原理：给线圈通电，气路断开，线圈一旦断电，气路就会接通，这也是“点动”。

电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置（开、关）。电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口。二位三通电磁阀控制液体是一进二出（两出分别是一个常开一个常闭），气动换向电磁阀是一进一出—排气。

电动隔膜阀，阀门的启闭是由电动装置的连接轴驱动阀杆，使阀杆作轴向运动，并带动阀瓣升降而达到密封的目地。本系列产品，当电源发生故障而中断时，且阀门急需启闭的紧急状况下，首先应将电动切换手柄转换至刻有手动标记的位置上，然后通过旋转手轮使阀门启闭，当需恢复电动操作时，必须将切换手柄转换至刻有电动标记的位置上，方可进行电动操作。

两位三通阀的特点是专用的水力控制阀门，三通隔膜反冲洗阀价格，靠管线系统压力驱动，可自动进行两位三通切换，实现过滤器自动反冲洗。而且结构简单，可靠性高，可确保在无维护的情况下长时间稳定运行。隔膜驱动结构只需很短的行程即可平稳地改变水的流向，三通隔膜反冲洗阀多少钱，在反冲洗口开启时关闭进水口，三通隔膜反冲洗阀哪家好，反之亦然。避免过滤器漫溢或清水与废水相混合。

两位三通阀具体参数为

规格参数 型号 B220S B220A B330S B330A 过滤时水通量Cv值\* 46 52 93 110 A、B、C接口 2”卡接头  
3”卡接头 外形尺寸L x W x H mm 232 x 160 x 273 287 x 192 x 378 净重Kg 2.55 (带接头) 4.85 毛重Kg 2.8 5.2  
1、工作压力：2-10 Bar (2.1-10.2 kgf/cm<sup>2</sup>); 2、工作温度：<65 ; 3、阀体材质：增强尼龙;\*  
过滤时水量Q：M<sup>3</sup>/H，阀门压损 P：Bar。

工作原理：

外接压力使控制腔压力升高，隔膜驱动的阀芯组件移向入水口阀座，三通隔膜反冲洗阀，使其密封严实，此时过滤器接口的水流过排水口阀座，进行排污，控制腔的水排出后，系统压力和弹簧压力使阀门恢复到过滤模式。

三通隔膜反冲洗阀-江苏三机环保-三通隔膜反冲洗阀价格由江苏三机环保工程设备有限公司提供。江苏三机环保工程设备有限公司（13291227728.taobao.com）位于宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏三机环保在污水处理设备中享有良好的声誉。江苏三机环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。江苏三机环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。