

反冲洗隔膜阀厂家 青岛反冲洗隔膜阀 江苏三机环保公司

产品名称	反冲洗隔膜阀厂家 青岛反冲洗隔膜阀 江苏三机环保公司
公司名称	江苏三机环保工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号
联系电话	13291227728 13291227728

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏三机环保工程设备有限公司

替代进口反冲洗隔膜阀 两位三通隔膜片耐腐蚀，使用寿命长，性价比高，反冲洗隔膜阀厂家，通过电磁阀的来气（或水）进入中腔，气（或水）的压力来带动三通阀的芯杆来改变三通阀的流向是以色列多若特隔膜片的标准配件。

隔膜反冲洗阀特点:标准压力等级：10巴（PN10）或PN16，结构简单，可靠性高，整体式结构，结实可靠，螺纹或卡口连接，易于安装和改造现有手动过滤器可在线维修，不需要从管线上拆除

两位三通阀的特点是专用的水力控制阀门，靠管线系统压力驱动，反冲洗隔膜阀公司，可自动进行两位三通切换，实现过滤器自动反冲洗。而且结构简单，可靠性高，可确保在无维护的情况下长时间稳定运行。隔膜驱动结构只需很短的行程即可平稳地改变水的流向，在反冲洗口开启时关闭进水口，反之亦然。避免过滤器漫溢或清水与废水相混合。

两位三通阀具体参数为

规格参数 型号 B220S B220A B330S B330A 过滤时水流量Cv值* 46 52 93 110 A、B、C接口 2”卡接头
3”卡接头 外形尺寸L x W x H mm 232 x 160 x 273 287 x 192 x 378 净重Kg 2.55 (带接头) 4.85 毛重Kg 2.8 5.2
1、工作压力：2-10 Bar (2.1-10.2 kgf/cm²); 2、工作温度：<65 ; 3、阀体材质：增强尼龙; *
过滤时水量Q：M³/H，阀门压损 P：Bar。

工作原理：

外接压力使控制腔压力升高，隔膜驱动的阀芯组件移向入水口阀座，使其密封严实，此时过滤器接口的水流过排水口阀座，进行排污，控制腔的水排出后，系统压力和弹簧压力使阀门恢复到过滤模式。

进口隔膜阀系列属于特殊形式特殊结构的截断阀，它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，反冲洗隔膜阀价格，把阀体内腔与上部分阀盖内腔及可驱动部件隔开，故称隔膜阀。隔膜阀的维护与安装事宜：

隔膜阀应存放在干燥通风的室内，严禁堆放，库存隔膜阀的两端法兰盘接口通道必须封口，且启闭件应严格处于微开启状态。隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符，并应清洗内腔，以防止污物卡阻或损伤重要的密封部件。橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，青岛反冲洗隔膜阀，以防橡胶溶胀，影响隔膜阀本身使用寿命。手动施工操作隔膜阀时，一定不能盲目借助于辅助杠杆，以防扭力过大而损伤阀内驱动部件或密封部位。手轮或传动机构，不允许作起吊用，并严禁碰撞。

反冲洗隔膜阀厂家-青岛反冲洗隔膜阀-江苏三机环保公司由江苏三机环保工程设备有限公司提供。江苏三机环保工程设备有限公司（13291227728.taobao.com）是一家从事“刮吸泥机,叠螺机,回转式耙齿格栅,机械格栅,连续砂过滤系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江苏三机环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江苏三机环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！