

# 唐山直埋外压式补偿器 巩义晟兴管道 直埋外压式补偿器厂家

产品名称	唐山直埋外压式补偿器 巩义晟兴管道 直埋外压式补偿器厂家
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

### 法兰式套筒补偿器对氯离子含量无要求

通常对焊弯头是在管道施工现场进行焊接的，这是由于各类管道的焊接标准不同，需要根据管道焊缝等级进行现场焊接。需要针对不同的管道焊缝等级来进行现场焊接，这是对焊弯头的又一个特点。

补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。

法兰式套筒补偿器使用多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，直埋外压式补偿器批发，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。法兰式套筒补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。直埋外压式补偿器

## 不锈钢波纹补偿器的主要弹性元件

不锈钢波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管，依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。补偿器按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)，可分为无约束型波纹管补偿器和有约束型补偿器;按波纹管的位移型式，可分为轴向型补偿器、横向型补偿器、角向型补偿器及压力平衡型波纹管补偿器。力管道补偿器又叫热力管道波纹补偿器，是由一组或两组不锈钢波纹管和碳钢连接件组成。由于产品需要承受高温，承受高温的部分由耐火层（产品制作时完成）和外部部件两部分构成，可补偿高温管道的轴向变形，完全能够满足用户对产品承受高温及产品使用寿命的需要。补偿器试验介质为洁净水，环境温度在5℃以上，补偿器试验压力为设计压力的1.5倍，充水时应排净系统内的气体，在试验压力下稳压，检查无渗漏、无压力降后降至设计压力，在设计压力下稳压30min，直埋外压式补偿器供应商，检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。

### 直埋外压式补偿器

套筒补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，唐山直埋外压式补偿器，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器广泛用于城镇供暖，冶金，矿山，石油化工，建筑等行业的输送管道中。主要有套筒(芯管)，外壳，密封材料等组成。套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，直埋外压式补偿器厂家，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。直埋外压式补偿器

唐山直埋外压式补偿器-巩义晟兴管道-直埋外压式补偿器厂家由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（[www.gysxgdsb.com](http://www.gysxgdsb.com)）位于河南省巩义市西村镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟兴管道在行业专用设备中享有良好的声誉。晟兴管道取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晟兴管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。