

便携式温度校验炉

产品名称	便携式温度校验炉
公司名称	北京赛斯顿科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛斯顿 型号:SD-GTL150 产地:北京
公司地址	北京市通州区中关村科技园区环科中路17号
联系电话	010-80283951 13718313591

产品详情

产品综述

便携式温度校验炉易于携带，使用方便，易于快速可靠的温度效准，广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。

国内现有现场用干体式校验炉普遍存在升温慢、恒温慢的问题，导致使用者每次校准均需要很长时间。我司新一代干井炉采用了国际上先进的加温原理设计，具备升温快、恒温快、降温快的特点，大大提高了现有的校准效率。

便携式温度校验炉通过可靠的高精度温控电路，高精度传感器，确保了精度高于国内其他厂家的水平，技术达到了国际标准；触摸式操作、使用简单快捷。

产品特点：

I 体积小，重量轻，携带方便；

I 类型多样的插入管，可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。且可根据用户的特殊需求定制；

I 水平温场、垂直温场好；

I 被检插入深度同行业先进水平；

I 15寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率800×480，全触摸式操作，使用直观醒目；

I 中英文界面可选；

I 快速降温，设置方便，控温稳定性好；

I 均热块可更换；

I 带负载短路、负载断路、传感器保护等保护功能。

产品技术指标

型号/参数	负温型		中温型	高温型
	ST3801-150A	ST3801-150B	ST3801-650X	ST3801-1200X
温度范围	-20 ~150	-30 ~150	50 ~650	300 ~1200
升温速度	30~100:20min 30~150:40min		30~300:7min 30~400:12min 30~650:25min	30~1200:75min
显示准确度	± 0.1		400 以下： ± 0.35 400-650 : ± 0.5	± 1.2
插入深度	160mm		150mm	135mm
均热块直径	A型36mm，B型32mm		32mm	39mm
温场稳定性	± 0.02		± 0.05	± 0.2
水平温场	± 0.05		± 0.25	
垂直温场	从均热块孔底起30mm内偏差不大于1			从均热块孔底起10mm内偏差不大于1
温度单位			或	
显示分辨率			0.01	
最大功率	负温型：300W，中温型：1200W，高温型：3000W			
重量(净重)	负温型：13kg，中温型：11kg，高温型：11kg			
重量(含包装)	负温型：23kg，中温型：18kg，高温型：18kg，包装包括铝箱和运输木箱			
外形尺寸	负温型：310*190*340mm，中温型、高温型：250*150*310mm			
使用环境	环境温度0~50、相对湿度95%（无凝结）			
供电电源	220VAC ± 10%，45~60Hz，可选配110VAC ± 10%			
选配功能	检定数据记录与导出，最多支持60个传感器、600条记录			

USB Device通讯接口

其他温度范围需在订货时说明

-20 ~-150 负温型标配为4个孔，分别是 6、 8、 10mm, 12mm

-30 ~-150 负温型标配为4个孔，分别是 6、 8、 8mm, 10mm

50 -650 中温型标配两种(订购时2选1)，一种3个孔分别是 8、 10、 12mm，一种4个孔分别是2个6 ,2个 8

300 ~1200 高温型标配为4个孔，分别是 6、 8、 10, 12mm

特殊规格孔径可定制，需在定货时说明