

穿墙钢套管价格 穿墙钢套管 国丰供水

产品名称	穿墙钢套管价格 穿墙钢套管 国丰供水
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市国丰供水材料厂

穿墙钢套管

井用防水套管在建造水井时有管路穿过消防水池，在管路穿墙处有较高的防水要求，所以有必要设置井用防水套管。可是一般的井用防水套管很难密封，致使井用防水套管与管道之间会有漏水、井用防水套管与墙面之间也会出现漏水。井用防水套管能够处理哪些漏水情况？

只用防水套管，能够处理套管与墙面之间的漏水，但不能处理套管与管道之间的密封，井用防水套管正好能够处理两种问题。井用防水套管可分为：一般套管，比要用的管道粗2-4厘米，穿墙钢套管，固定在墙或板内，管道从中经过。

柔性井用防水套管，便是在井用防水套管与管道之间用柔性材封堵起到密封作用。刚性井用防水套管，便是井用防水套管与管道间用刚性资料封堵到达密封作用。井用防水套管便是套管所运用的环境。穿墙钢套管

在安装楼板内刚性防水套管的同时，其顶部应要高出装饰地面15m

在安装楼板内刚性防水套管的同时，其顶部应要高出装饰地面15mm-20mm；那么安装在卫生间和厨房里楼板套管的时候，其顶部应要高出装饰地面高出地面40mm-50mm，穿墙钢套管价格，地板底部要与楼板底面相平横；安装在房屋内墙壁的套管时，其两端（或两侧）要与饰面相平整。当穿过楼板的刚性防水套管与管道之间的缝隙需要要用阻燃密实材料或沥青麻丝和防水油膏来进行填实，当墙面非常光滑。穿墙的刚性防水套管套管与管道之间缝隙可以考虑用阻燃密实材料来进行填实，穿墙钢套管生产厂，这样的墙面非常光滑。

刚性防水套管的制作

选料：本工程水池所有套管采用带用翼环的刚性防水套管，套管材料采用无缝钢管，材料入场时，首先检查管子的外观是否有无裂纹、缺口等。

下料：根据设计施工图及土建施工图，确定水池壁厚，然后用卷尺在钢管上量好尺寸，把钢管放在切割机进行切割，切口表面应平整，不得有裂纹、毛刺、凹凸等缺陷，切口平面应与管子轴线垂直。

制作：先把钢板加工成翼环，翼环按全国通用给水排水标准图集S312进行下料加工，然后将翼环焊接在套管的1/2处，进行双面满焊，即为带翼环的刚性防水套管。根据施工图，核定水池平面位置及标高，确认无误后将已加工完好的刚性防水套管进行预埋，穿墙钢套管生产厂家，要求预埋套管的管径应比所安装的管道直径大二级，为防止土建施工时移动套管，对已预埋的套管在结构筋上焊接牢固，套管长度与外墙厚度一致，管内采用防阻塞木屑或纤维填充堵实。待土建混凝土达到强度，拆模后，立即派人对所埋套管内的填充物进行逐个清扫，确认套管安装位置、标高等符合相关规定后及时加以保护，待安装时使用。

穿墙钢套管价格-穿墙钢套管-国丰供水由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂（www.gygfgs.com）是一家从事“管道配件,防水套管,伸缩器,补偿器,橡胶接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使国丰供水在五金配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！