

注浆配件 注浆机配件 东瀚矿业工程

产品名称	注浆配件 注浆机配件 东瀚矿业工程
公司名称	山东东瀚矿业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市王庄镇李庄西村镇公路南
联系电话	15275767626

产品详情

注浆配件

高压注浆管的使用方法

为了使高压管能发挥到最大功能，希望能遵照以下使用方法。

1. 在使用之前必须先检查是否有异状，如外观变形，接头是否有压紧，而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处，(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损，而产生使用时容易爆管或漏剂之情形。
2. 接管时要特别注意千万不能锁太紧，以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂，以致不能使用。
3. 在第一次使用时一定要先试压，(也就是检查此条高压管的承受压力)。

本高压管检查压力为8000PSI。当压力提高到8000PSI停在此压力大约2分钟至5分钟，再检查是否有异状，如大肚子，漏剂，爆管，以上这些如果没发生就表示一切正常，如果有异常现象，此条高压管不能使用，并严禁使用。

4. 正常的工作压为4500PSI。为了施工者的安全严禁超过此范围，而且必须头戴安全帽，面具，以及安全工作服以防万一，因为每一种产品没有绝对性的安全，注浆配件，它牵涉到操作人员的技术及反应，还有产品的寿命，使用时间，及机器的稳定性。
5. 一条高压管虽然没破并不代表它是好的，用久了，时间放长了，它会老化，相对的它的耐压就降低，随着安全性就降低了，那就该换新的。

注浆配件

注浆配件

新型式注浆机又称为式注浆泵，式注浆机不仅可以泵送灰砂浆，矿用注浆配件价格，水泥浆、纸浆等高浓度、高粘度的物料，注浆配件价格，配上空压机和喷，还可进行喷涂作业。式注浆机是矿山井巷、铁路、公路、水电工程、岩土边坡、地下工程、地铁和市政建设等注浆以及钢铁、化工中的高炉喷补和建筑墙面喷涂的设备。

排浆量：7m³/h

工作压力：0-16Mpa

电机功率：11KW

噪声功率级：110dB(A)

出浆口直径：32mm

吸浆口直径：38mm

外形尺寸：1700*700*960mm

整机重量：500kg

高压注浆机特性

液压驱动，注浆机配件，机器工作可靠，泵送压力高。

独创的换向机构，对有特殊要求的工作场所（防爆）也能适用。

结构紧凑，适合狭小空间施工。

可在施工现场替代清水泵、污水泵、泥浆泵。

高压注浆机应用领域

高压注浆机主要应用于铁路公路隧道、水利水电、地铁隧道、矿山巷道、军事设施、各种地下建筑和抢险等领域的工程施工。注浆机重点工程应用：顶管注浆，膨润土注浆，双液隧道注浆（水泥-水玻璃），地基处理下沉，地面下沉，后注浆（开塞注浆），高压注浆，二次注浆，地下室防水堵漏等工程。

注浆配件-注浆机配件-东瀚矿业工程(推荐商家)由山东东瀚矿业工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东东瀚矿业工程有限公司（www.dhjcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.mls.dhjcl.com）还是从事马丽散，马丽散加固材料，矿用马丽散的厂家，欢迎来电咨询。