

UV固化墨水厂商 奇彩鸿办公耗材 UV固化墨水

产品名称	UV固化墨水厂商 奇彩鸿办公耗材 UV固化墨水
公司名称	广州奇彩鸿办公耗材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东广州市增城区新塘塘美村富岭路2号中铭产业园
联系电话	15814826299 18665191291

产品详情

uv打印机用厂家墨水的原因：

- 1、uv墨水在材质表面，UV固化墨水，为了确保涂层的效果，用厂家提供的比较好；
- 2、厂家所提供的uv墨水是经过严格测试和认证的，就是为了使其喷头能达到效果。

总而言之，还是使用厂家原装墨水，实在没有必要为了节省一点钱，从其他渠道购买墨水，失去厂家应有的售后服务不说，对机器墨路系统还可能造成堵塞甚至报废的危害，UV固化墨水厂商，迈创彩印uv平板打印机每年公司都会有对老客户进行优惠促销活动，根据自己的用量可以适当备货，这样不仅节省成本，售后还能有保障。

UV墨水的使用

要得到理想的印品，必须正确使用墨水。印前、印刷和印后应时刻对墨水的性能进行监控，印刷环境和储存条件，UV固化墨水订购，如温度、湿度、清洁程度和气流等都会对喷墨墨水的性能产生影响。在潮湿环境中，UV固化墨水供应，要特别注意UV墨水的运输和储存，从打开包装到上机印刷要注意每一个操作步骤。印刷后的喷墨墨水要避免暴露在如UV光、臭氧、胶黏剂和腐蚀性的不良环境中，这些因素都可能使印刷好的产品质量下降。UV墨水见光或遇热易发生交联，因此在使用中应避免光线直接照射，也不能在高于30 的环境中长期存放，一定要在16~28 以下通风、避光保存。

目前的UV墨水虽然在生产质量和生产效率方面的表现令人满意，但大多数是根据相应的设备结构和应用

目的而专门设计的，因此具有一定的局限性，通用性差。不同厂家生产的UV墨水混合使用不当会影响UV墨水的稳定性。因此在油墨需要混合使用时，必须先进行试验，无任何反应时才能混合使用。

UV墨水的性能要求

(1) 黏度

喷墨墨水要保持其较低的黏度。一般来说，适当的黏度通常在 $10 \sim 20 \text{mPa} \cdot \text{s}$ ，但这主要依靠将喷墨设备运转温度提升至 $40 \sim 45$ 后才能实现。由于UV墨水的固化组分具有潜在的挥发性和刺激性，因此温度最好能控制在 65 以下，还有些不能高于 50 的情况下喷出。

(2) 表面张力

墨滴形成的优劣，受表面张力的影响。表面张力太大则墨水不易形成小的微滴，并可能出现较长的断裂长度，或断裂成“拖尾巴”状微滴。表面张力太小则会导致液滴不稳定，生成溅射点，影响图文效果。

UV固化墨水厂商-奇彩鸿办公耗材(在线咨询)-UV固化墨水由广州奇彩鸿办公耗材有限公司提供。广州奇彩鸿办公耗材有限公司 (www.7chink.com) 为客户提供“户外写真机墨水,户内墨水,桌面机染料墨水,UV固化墨水”等业务，公司拥有“奇彩鸿”等品牌，专注于墨盒（水）等行业。欢迎来电垂询，联系人：李先生。