

内墙耐水腻子粉用量 苏州陶华建筑节能材料 内墙耐水腻子粉

产品名称	内墙耐水腻子粉用量 苏州陶华建筑节能材料 内墙耐水腻子粉
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

耐水型产品要求在标准状态粘结强度达到0.50Mpa以上，内墙耐水腻子粉质量，而一般型仅为0.30Mpa以上，内墙耐水腻子粉用量，此外，耐水型产品要求产品刮涂后浸泡在水中48小时仍然无起皮、开裂、起鼓现象发生，并且能达到0.30Mpa以上的粘结强度，而一般型产品浸水后便会脱落，强度为零。

标准中检查的浸水后强度是一种较为极端的破坏性试验，现实生活中当然不会有人把自己家批刮了腻子的墙面浸泡在水中，但是这个实验所指向的问题却是非常重要的，内墙耐水腻子粉环保，那就是产品的使用寿命。

耐水腻子粉的优势

苏州陶华建筑节能材料有限经过数十年的发展已形成一定的生产规模，公司占地面积三十亩，内墙耐水腻子粉，建筑面积一万平方米，固定资产二千多万元，拥有全自动特种砂浆生产线三条，腻子粉生产线一条，复合发泡水泥板生产线一条，年生产保温砂浆十万立方米，各类特种干粉砂浆十五万吨，复合水泥发泡板五万立方米，内外墙腻子粉年产量5万吨，外墙外保温系统建筑施工面积达二百万平方米。

1、洁白滑腻，手感好。

耐水腻子施工后表面光滑细腻，收光处理后的腻子会给人滑腻的手感，具备装饰效果可作为装饰层。

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，按现代建筑节能标准的要求，为构建和谐节能型社会添砖加瓦。真诚希望与社会各界同仁精诚合作，共谋发展，为我国的建筑节能事业作出更大的贡献。

NSJF-6A进口原料高硬耐水洗腻子胶粉系白色粉状物，是采用德国技术和国外进口原料经科学加工而成。无味、无性，能迅速溶于冷水。

内墙耐水腻子粉用量-苏州陶华建筑节能材料-内墙耐水腻子粉由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。
内墙耐水腻子粉用量-苏州陶华建筑节能材料-内墙耐水腻子粉是苏州陶华建筑节能材料有限公司 (www.taohua168.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵先生。