

振恒专业从事环氧地坪 中学塑胶跑道价格 义乌塑胶跑道

产品名称	振恒专业从事环氧地坪 中学塑胶跑道价格 义乌塑胶跑道
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，专业学校塑胶跑道，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

网球场施工前首先要确认场地类型，因为网球场分为单打场地和双打场地两种，它们各自的尺寸规格是不同的，这势必会影响到网球场施工基础、材料用量等各方面的准备。

有关规则中明确规定，单打网球场的长为23.77m、宽为8.23m；而双打场地宽10.97m、长度23.77m。而且考虑到运动员在比赛中可以在线外击球，中学塑胶跑道价格，因此网球场施工的时候还要在后方至少应有6.4m的空地，边线外至少应有3.66m的空地。

有关规则中明确规定，单打网球场的长为23.77m、宽为8.23m；而双打场地宽10.97m、长度23.77m。而且考虑到运动员在比赛中可以在线外击球，因此网球场施工的时候还要在后方至少应有6.4m的空地，边线外至少应有3.66m的空地。

如果您有特别的要求，义乌塑胶跑道，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅

通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间建议加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

酸球场涂层系统的共通特性：是完全不含石棉、铅等化合物，合乎环保原则。完全绿色环保、高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择，体育场塑胶跑道造价，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲力，降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会（ITF）认可产品，国际比赛场地适用。酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

振恒专业从事环氧地坪(图)-中学塑胶跑道价格-义乌塑胶跑道由义乌市振恒地板有限公司提供。振恒专业从事环氧地坪(图)-中学塑胶跑道价格-义乌塑胶跑道是义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：范先生。