

# 金属密闭门 防水防潮门厂家 GJB2805A-2002军标制作

产品名称	金属密闭门 防水防潮门厂家 GJB2805A-2002军标制作
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2800.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

防水密闭门参数

例：MMB1.4\*1.8

MMB(密闭门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800mm)

矿用密闭门大承受压力为98KPa。按硐口尺寸分为4个规格

## 型号规格 图号

MMB1.4\*1.8 B85-373(1)

MMB1.6\*1.8 B85-373(2)

MMB1.8\*2.0 B85-373(3)

MMB2.1\*2.0 B85-373(4)

## 防水密闭门结构

1 本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成

2 门框为槽钢、工字钢组合框架结构

3 拉紧装置为楔形滑块楔紧

4 门框采用滚动轴承支撑，关键部件是密封装置。

## 防水密闭门作用

防水用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门大承受压力为98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。

## 密闭防潮防爆防盗产品简介

- 1、该产品严格按照GJB2805A-2002标准设计生产、制作。
- 2、门框采用Q235A8mm-10mm钢板（或型材）制成，门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成（复合型），表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级（标准高8级）。
- 3、锁具采用进口机械密码锁加防盗叶片锁，该两款锁具均为金库门专用级别，防盗性能优良，密封胶条

采用EPDM密封胶条，抗老化、耐腐蚀性能强。

4、该产品可按使用要求，设计带门中小门，活动下门槛，更加方便日常的使用。

5、该产品采用一体联动压紧机构，开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础上升级改为复合层门板，即增加该产品的外观美观大气，又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能，该门一经推出就受广大客户好评，真正的为专用库房把关守护。