

玉树rto蓄热燃烧设备价格推荐厂家“本信息长期有效”

产品名称	玉树rto蓄热燃烧设备价格推荐厂家“本信息长期有效”
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

近年来，我们开始注重环境治理。污水处理厂的大量增加也说明了人们环境保护意识的提高，但是其中也出现了一些新的问题。如长期工作在污水处理线的职工，发病率高，呼吸系统、循环系统、消化系统和生殖系统也受到了不同程度的影响。近年来，许多的城市污水处理厂建在居民住宅区附近，臭气的扩散，直接影响附近居民的身体健康和生活质量。

UV光解除臭设备作为除恶臭的除味设备，广泛应用在污水处理厂、化工厂、废气处理等工况，由于兆星专业设计，除味效果非常好，除味效率能达到99%。内部由高温灯管组成，依次排列，当废气经过除臭设备时高温瞬间能去除臭味，达到保护环境的作用。

RTO废气焚烧炉工艺概述：

RTO废气焚烧炉包含炉体、燃烧机、控制阀门、蜂窝蓄热体等组成。蓄热体分为三室，由固化烘干炉抽出的250度左右的有机废气经高压引风机进入蓄热室1的保留了上一循环热量的陶瓷介质层后，陶瓷蓄热体降温释放热量，有机废气升温吸收热量，以较高的温度进入燃烧室。在燃烧室中设定温度为800度，有机废气在此温度下通过燃烧机的加热焚烧，形成主要成分是二氧化碳和水汽的高温烟气，由于有机废气通过蓄热室1时已经升温，所以燃烧机消耗的热能就大为减少。高温烟气通过蓄热室2排出焚烧炉，经过蓄热室2时，陶瓷蓄热体升温吸收热量，烟气降温释放热量，陶瓷蓄热体吸热以备下一次加热使用。与此同时，废气引风机引入少许新鲜空气进入蓄热室3，进行反吹，将残留的一些有机气体吹进燃烧室进行燃烧，此部分气体处理后与高温烟气一并由蓄热室2排出。此过程结束后完成一次循环，进气阀门和出气阀门进行一次切换，开始下一次循环。有机废气经高压引风机进入蓄热室2的保留了上一循环热量的陶瓷介质层后，陶瓷蓄热体降温释放热量，有机废气升温吸收热量，以较高的温度进入燃烧室。在燃烧室中设定温度为800度，有机废气在此温度下通过燃烧机的加热焚烧，形成主要成分是二氧化碳和水汽的高温烟气，由于有机废气通过蓄热室1时已经升温，所以燃烧机消耗的热能就大为减少。高温烟气通过蓄热室3排出焚烧炉，经过蓄热室3时，陶瓷蓄热体升温吸收热量，rto蓄热燃烧设备价格，烟气降温释放热量，

陶瓷蓄热体吸热以备下一次加热使用。与此同时，废气引风机引入少许新鲜空气进入蓄热室1，进行反吹，将残留的一些有机气体吹进燃烧室进行燃烧，此部分气体处理后与高温烟气一并由蓄热室3排出。以上过程，反复交替进行。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器地，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。

玉树rto蓄热燃烧设备价格推荐厂家“本信息长期有效”由青岛兆星环保设备有限公司提供。“废气烟尘治理设备,异味臭气净化设备,uv光解,低温等离子净化”就选青岛兆星环保设备有限公司(www.qdzhb88.com)，公司位于：山东省青岛市城阳区惜福镇街道，多年来，兆星环保坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兆星环保期待成为您的长期合作伙伴！