

深圳网链输送机 强盛网链批发零售 网链输送机价格

产品名称	深圳网链输送机 强盛网链批发零售 网链输送机价格
公司名称	宁津县强盛网链厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15269470388

产品详情

传动滚筒：是动力传递的主要部件，输送带借其与传动滚筒之间的摩擦力而运行。

托带辊：托带辊用于在凸弧段机架上支承输送带下分支，网链输送机价格，其支承于挡边输送带两侧的空边上。若干组托带辊形成一个圆弧段用于使输送带改向。托带辊采用悬臂支承。

立辊：立辊用于限制输送带跑偏，深圳网链输送机，并安装在上、下过度段机架上。每个过滤段机架上设有4个，上、下分各两个。

皮带输送机采用的传送带的厚度从0.6~7mm不等，拉伸强度2N/mm(宽)到44N/mm(宽)，与钢的摩擦系数一般在0.25左右，工程适应面宽。这些输送带具有颜色鲜艳，质量轻，延伸率小，耐磨性高等特点。根据输送带的材料，金属网链输送机，输送带有织物芯胶带、PVC带、钢带、网带等。织物芯又可分为棉帆布、尼龙帆布(NN)、聚酯尼龙交织帆布(EP)等。有需要输送机的随时可以联系我们强盛。

安装皮带输送机的要求：

为保证输送带始终在托辊和滚筒的中心线上运行，安装托辊、机架和滚筒时，必须满足下列要求：

- a.所有托辊必须排成行、互相平行，并保持横向水平。
- b.所有的滚筒排成行，互相平行。

c. 支承结构架必须呈直线，保持横向水平。驱动滚筒及托辊架安装以后，对输送机的中心线和水平作更后找正。

d. 然后将机架固定在基础或楼板上。带式输送机固定以后，可装设给料和卸料装置。

e. 挂设输送带时，先将输送带带条铺在空载段的托辊上，围抱驱动滚筒之后，再敷在重载段的托辊上。

深圳网链输送机-强盛网链批发零售-网链输送机价格由宁津县强盛网链厂提供。宁津县强盛网链厂（www.njqsss.com）有实力，信誉好，在山东 德州 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进强盛网链和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.njqswlc.com）还是从事山东链板输送机，山西链板输送机，陕西链板输送机的厂家，欢迎来电咨询。