

140口径监控杆 希科节能 监控杆

产品名称	140口径监控杆 希科节能 监控杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

灯杆优点就是制作成本相对来说比LED路灯便宜，而且发光的，但是高压钠灯路灯没有有太阳能LED路灯这么环保，也没有这么节能。光色也没这么漂亮。安装高压钠灯路灯的时候还要挖沟埋线，增加了安装成本和以后的维修成本，所以高压钠灯路灯将慢慢的被太阳能LED路灯所淘汰。

路灯杆安装时，应该注意引线是否松弛，引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。检查太阳能路灯的灯具照射角度是否准确，灯架安装固定不牢固，注意灯臂横向位移或下倾。太阳能路灯全部安装完毕后，140口径监控杆，要进行试灯工作，检查送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。要定期对路灯杆进行维护与检修，出现问题及时检查，如果是已经不能维修的路灯杆要进行更换。

进行酸洗之前要对灯杆表面进行必要的去油处理，在去油池浸泡15-30分钟去油后，在清洗池中在进行清洗干净，达两次以上。然后要对灯杆表面进行氧化层清洗，监控杆，在盐酸中的时间为20-40分钟以清除氧化层，如果表面出现局部氧化层，则要用工具对其进行处理，然后在酸洗15分钟。酸洗完成后，必须在清水池中去除灯杆表面的酸根离子，清洗次数必须在两次以上。

不锈钢监控立杆具有较强的防风抗震能力，并根据其防锈防腐能力而设计，这是非常美观和实用的。不锈钢监控立杆不需要镀锌即可进行防腐防锈处理，因为不锈钢材料本身具有良好的防腐和防锈能力。此外，不锈钢的监控立杆比铁的安装更简单，但市场价格高于一般的监控立杆。不锈钢监控立杆的尺寸相对较小，与铁的区别在于其材料的价格，不锈钢材料的价格约为铁的3倍。不锈钢监控立杆在实际使用中可以更好地提高城市安全防范水平。

监控杆的用途，单从名字上就可以猜到，是用来实现对地点进行监控的。然而，监控杆在安装方面不是随随便便安装一下就可以了的。大家在安装监控杆时，一定要注意以上的知识呦。那监控杆的安装到底需要注意哪些事项呢?这里我给大家逐一的介绍一下。

首先，在将监控杆的预埋管口埋到混凝土中之前要将预埋管口用塑料纸或者其它符合的材料进行封口处理，不然的话就会使得监控杆的预埋口的在买入混凝土时出现堵塞的情况。这样将会直接影响到监控杆的正常使用。

其次，在对监控杆安装的基础浇筑的时候，方管监控杆，一定要确保基础面比地面要高出五到十厘米。因为如果基础面与地面一样高的话，就容易导致监控杆在使用时受到不同程度的损伤。

主要有以下几点：

1. 监控杆的点应该结合旅程的交通状况进行选定，不能自己想安哪就安哪，这既要确保监控立杆的实用性，又要确保市民的安全性，还要确保城市的美丽性，泰安监控杆，所以不能草率。

2. 其次监控杆的悬臂杆至地上之间的间隔为6米，这是通过专家严峻丈量出来的，不得随意违背，否则低了会束缚许多车辆的通行，高了摄像可能角度没那么好，达不到摄像想要的效果。

3. 监控杆一切的焊接有必要满焊不得存在虚焊的现象，而且摄像机立杆有必要满足强健，由于它常年在室外，要饱尝各种恶劣气候，而仍然确保直挺的姿态。所以安定是非常重要的。

希望监控杆小编的介绍能对您有所帮助，注重咱们了解更多新闻资讯！假定那些方面不明

140口径监控杆-希科节能-监控杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！