

新乡钢制坦克链 晖航机床附件 全封闭钢制坦克链

产品名称	新乡钢制坦克链 晖航机床附件 全封闭钢制坦克链
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

钢制坦克链

钢制拖链选用原则

- 1、根据支撑板最大孔径 D_{ma} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号。
- 2、支撑板内腔孔径 $D_1=d$ 约等于 $0.1d$ （取整数）。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。
- 3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：
 - 1) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；
 - 2) 当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；
 - 3) 安装管缆的规格品种较多时，tl型钢制坦克链，可选用框架式支撑板。
- 4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，全封闭钢制坦克链，需采用钢带防护支撑板时。
- 5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ，从而得知拖链宽度 B 。

钢制坦克链模块链段由上下传动链条和左右盖板构成，钢制拖链各节都能开启，装拆便捷，无须装线，开启盖板后就可以把电缆线、输油管、支气管、自来水管等放进钢制拖链。本商品选用了高韧性金属复合材料，合金铜为轴销，提升了商品的耐磨损抗压强度，弯折更灵便，摩擦阻力更小，钢制坦克链批发，减少了噪声，进而可确保长期应用不形变，不松弛。同样系列产品的钢制拖链的内高、外高、节径同

样，钢制拖链内宽、弯曲半径R会有不一样的挑选。5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ，从而得知拖链宽度B。

钢制坦克链钢制拖链的每一节都能打开，新乡钢制坦克链，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式，安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式。钢制拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。主体由链扳(优质钢板渗碳镀锌)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成。TLG和TL型钢制拖链其使用行程zui大为40米，适用于所有传动方式。