

空调通风设备 普安达暖通 宣城通风设备

产品名称	空调通风设备 普安达暖通 宣城通风设备
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

不同的风管防火性能如何

风管作为常见的通风设施，很多人都比较注重风管的防火性能，普安达暖通为大家分析不同的风管防火性能如何？

镀锌薄钢板风管：镀锌薄钢板风管不燃，但镀锌薄钢板风管的保温层是否燃烧要依材质而定。

无机玻璃钢风管：同镀锌薄钢板风管一样，无机玻璃钢风管的保温层是否燃烧要依材质而定。

复合玻纤板风管：复合玻纤板风管以不燃性玻璃纤维棉板为基材，具有一定的防火性能，但是复合玻纤板风管成品是否阻燃还要看风管使用的黏合剂。（黏合剂大多防火效果不理想）

纤维织物风管：防火特性取决纤维材质，一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维，宣城通风设备，达到防火标准。

水平布局的风管如何清洗

在风管的使用过程中，我们需要定期清洗风管，这样才能保障风管的运行以及人员健康。

普安达暖通为大家介绍水平布局的风管清洗步骤：

（1）开启吸尘主机后，用电动软轴毛刷设备通过各风管出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。

（2）先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。

(3) 最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。

(4) 将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像，检测距离为20米左右。

(5) 风管清洗的设备选用：

(a)软轴驱动箱；

(b)强力风管清扫软轴及毛刷；

(c)强力风管吸尘过滤设备及吸尘管；

(d)气堵；

(e)风管清扫机器人；

(f)风管机器人主操控箱。

普安达暖通为大家解答不同规格的通风管道应该如何安装：

圆形通风管道(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm，且圆形通风管道管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²均应采取加固措施；

矩形通风管道边长大于630mm、保温通风管道边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2m²中、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施。

非规则椭圆通风管道的加固，空调通风设备，应参照矩形风管执行。矩形通风管道加工，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，通风设备公司，平面边长大于500mm时，要设置弯管导流片。

具体的安装加固措施应该根据通风管道的长度、直径以及安装环境等考虑，所以一定谨慎安装。

空调通风设备-普安达暖通-宣城通风设备由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。“宣城白铁风管,宣城通风管道,安徽螺旋风管”就选宣城普安达暖通环境工程有限公司（www.padfg.com），公司位于：宣城市双桥镇前刘村18号，多年来，普安达暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普安达暖通期待成为您的长期合作伙伴！