

颗粒式木质素纤维 日照鑫凯机械设备 木质素颗粒纤维

产品名称	颗粒式木质素纤维 日照鑫凯机械设备 木质素颗粒纤维
公司名称	日照鑫凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区屯沟工业园
联系电话	18206336111 18206336111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：日照鑫凯机械设备有限公司

抗车辙剂该怎样正确的使用呢？--鑫凯解读因为抗车辙剂中的聚合物形成的微晶区域具有相当大的硬度，所以在骨料骨架中混合、桥接和交联过程中，微晶区域被部分拉入塑料纤维中以形成纤维增强。由于聚合物纤维的存在，颗粒木质素纤维，它在粘结剂中形成网络，木质素颗粒纤维多少钱一吨，加强了沥青矿粉粘结剂体系的相互作用和完整性。大多数抗车辙剂的用量为沥青混合料的0.3-0.5%。也就是说，每吨沥青混合料混合3-5公斤。对于道路，一般混合0.35-0.4%，即每吨沥青混合料3.5-4KG就足够了。交通量大，车辆重，抗车辙剂使用限制高，特殊路段的使用限制可达0.6%以上。

木质素的真菌是木腐菌，通常是白腐菌、褐腐菌和软腐菌，其中软腐菌的木质素分解能力很低，褐腐菌只能改变木质素的性质，而不能分解木质素，只有白腐菌分解木质素的能力较强。用白腐菌预处理纤维素较省能，还可以得到有价值的副产物——SCP（单细胞蛋白），木质素颗粒纤维，成本低，经济效益好，并且由于反应条件温和，副反应和抑制性产物少。木质素纤维是采用纯絮状纤维经过物理作用和独特的工艺制作而成的高质量高纯度的工程纤维，木质素纤维作用在沥青混凝土中，主要能牢牢的在沥青集料的表面层形成一层沥青膜，并能因为木质素纤维的作用使膜加厚，从而提高沥青层的抗老化能力，延长其寿命。

通过我们之前的介绍，大家应该对木质素纤维有了一定的了解。木质纤维素与木质素纤维名字及其相像

，所以许多朋友并不能分清这两者的区别，经常将两者混为一谈，今天就让我们仔细地区分一下二者。木质素纤维是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，颗粒式木质素纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250摄氏度以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀。

颗粒式木质素纤维-日照鑫凯机械设备-木质素颗粒纤维由日照鑫凯机械设备有限公司提供。日照鑫凯机械设备有限公司（www.18206336111.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫凯机械——您可信赖的朋友，公司地址：日照市东港区屯沟工业园，联系人：卢玉云。同时本公司（www.rztlj.com）还是从事木质素纤维投料机，抗车辙剂投料机，聚酯纤维投料机的厂家，欢迎来电咨询。