

# 大理聚四氟乙烯板 宁津银鑫 聚四氟乙烯板ptfe板材楼梯板

产品名称	大理聚四氟乙烯板 宁津银鑫 聚四氟乙烯板ptfe板材楼梯板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

## 产品详情

防震聚四氟乙烯楼梯板批发产品耐高温—使用工作温度达250 。耐低温—具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。聚四氟乙烯楼梯板常用规格：1350\*280\*5，1450\*280\*5，聚四氟乙烯板楼梯滑动支座直供，1500\*280\*5，1700\*280\*5，1800\*280\*5，1900\*280\*5，1300\*300\*5，1400\*300\*5/134\*6362\*6171/1500\*300\*5，1650\*300\*5

一，聚四氟乙烯楼梯板施工开始前准备工作：1.清理楼梯表面，不允许有尖锐颗粒物体。  
2.铺设保鲜膜。

二，铺设5mm聚四氟乙烯楼梯板：1.准备开孔工具（按照图集或者按照正朗公司安装说明），聚四氟乙烯板楼梯踏步板ptfe，根据图集注意间距、边距进行开空处理。

三，防震聚四氟乙烯楼梯板批发，固定5mm聚四氟乙烯楼梯板：1.准备工具电钻，螺栓。2.用螺栓固定。

四，进行浇筑：注意：施工缝填充板！

聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯板ptfe板材楼梯板，四氟楼梯板的摩擦系数：采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯板，大理聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯楼梯板批发，四氟楼梯板踏步宽度设计要求在已知塑料中它具有更好的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有更佳的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180° C - +260° C使用。聚四氟乙烯楼梯板批发主要用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料，富柜家具把它用于轻工业中，聚四氟乙烯楼梯板批发广泛应用于化工、染料业容器、贮槽、反应塔釜、大型管道的防腐衬里材料；航空等重工业领域；机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨；印染、轻工、纺织业的防粘材料等。

聚四氟乙烯俗称"塑料王"，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性，是当今世界上耐腐蚀性能材料之一，有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐高温（能在正250 至负180 的温度下长期工作）。聚四氟乙烯板在生产工艺要求压力要大于30MPa，聚四氟乙烯板，而产品本身的抗拉强度大

于15MPa（相当于建筑中C15砼的强度）且拉伸率大于150%，聚四氟乙烯板具有优异的滑动性和可靠的强度及较强的拉伸率。

大理聚四氟乙烯板-宁津银鑫-聚四氟乙烯板ptfe板材楼梯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）有实力，信誉好，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进银鑫微晶板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！