

# 太湖聚乙烯丙涤纶防水卷材供应商值得信赖「多图」

产品名称	太湖聚乙烯丙涤纶防水卷材供应商值得信赖「多图」
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园
联系电话	15263616855 15263616855

## 产品详情

聚合物水泥防水涂料在施工时，对其基面的干燥程度并无什么要求，无即可，而其他高分子防水涂料一般均要求基面干燥，而这一点在施工应用中是极其重要的。在通常情况下，聚乙烯丙涤纶防水卷材供应商，施工现场的基本状况是很难达到施工的理想状态，施工的基面一般为混凝土或砂浆、新的基面一般含水率较高，碱度也很大，故这些情况对涂料的实际成膜有很大的影响。为了达到施工的理想效果，施工时或者增加基面处理的成本，或者需等待新的基面含水率降低后再进行施工，这亦势必耽误工期，最终还是影响施工成本。

### js防水涂料

JS防水乳胶为绿色环保材料，它不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防水寿命长;使用安全、施工方便，操作简单，可在无明水的潮湿基面直接施工;09序号项目技术指标I型II型I固体含量，%

652表干时间，h 43实干时间，h 84拉伸强度，Mpa 1.21.85断裂伸长率，%200806低温柔性，-107不透水性:0.3Mpa，30min不透水8抗渗性，Mpa -0.6折叠

- 1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。
- 2、准确配料:严格按配比要求进行配料，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。
- 3、涂覆要领:
- 4、保护层与装饰层施工

JS-I型保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行，粘贴块材(如地板、瓷砖、马赛克等)时，将JS防水

涂料按液料:粉料=1:2调成腻子状，即可用作胶粘剂。JS-II型可在面层施工同时贴保护层。

## 5、质量要求与工程检验

防水层施工完毕后，应认真检验整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题及时修复，涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。

蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行，一般情况下需48h以上，在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间。厕浴间防水做完后，蓄水24h不渗漏为合格。屋面防水做完后，应检查排水系统是否畅通、有无渗漏(可在雨后或持续淋水2h以后进行，有条件蓄水的屋面可用24h蓄水检查)。

太湖聚乙烯丙纶防水卷材供应商值得信赖「多图」由潍坊市晟诺防水材料有限公司提供。潍坊市晟诺防水材料有限公司(www.wfshengnuo.com)有实力，信誉好，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进晟诺防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.wfsnfs.com)还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，山东丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。