

镀锌止水钢板 陕西鑫誉同创 西安止水钢板

产品名称	镀锌止水钢板 陕西鑫誉同创 西安止水钢板
公司名称	陕西鑫誉同创工程物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北辰大道吉祥机电市场副一排22-24号
联系电话	13689287658

产品详情

止水螺杆厂家如何计算止水钢板的工程量？

止水钢板清单和定额规则工程量的计算都是按照延长米来考虑的，所以我们只需要计算出止水钢板的长度即可，外墙止水钢板，就和止水螺杆厂家来了解下吧！

计算方法有2种方式：

1) GTJ2018软件中处理

后浇带位置的止水钢板可以在套做法中选用后浇带长度的代码来计算：

挡土墙位置的止水钢板可以在做法中选用长度的代码来计算：

在报表中“做法汇总分析”中可以查看到刚刚套了做法的钢板止水带计算出来的工程量。

2) 手工算量

很多人说我要学习手算，实际上现在的手算也不叫做手算了，应该是手算的思路结合辅助表格和软件来计算工程量。

就如我们如何手算止水钢板的工程量。

我们只需要结合CAD施工图和相关的计算表格，就能很快的计算出工程量。

有的零星工程量也许采用这种方式来计算还会快很多。

在计算的过程中注意在前边提到的各个部位都要计算，千万不要漏掉了。

镀锌止水钢板的防锈处理

镀锌止水钢板明显的缺陷即是生锈，后期处理费事，所以尽或许选用橡胶止水带施工；钢板止水带不是成品，是由三块规范不一样的钢板焊接而成，但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品，但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果；无论是水平钢板止水带仍是竖向钢板止水带，一定要使两翘曲面设备方向朝迎水面；止水带一般都是设备在后浇带方位、有防水央求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处，露出在外周期长，要做好防护处理，比如说涂刷防锈漆等方法，寻求所谓的“质优价廉”，止水钢板厂家，材料上质量低质或运用假充产品，甚至没有计算，计划上疏忽或一带而过，构成工程渗漏水事端，究竟不得不边发明边堵漏，构成了很大的财产损失，浪费了很多的人力物力，即使经过管理处理了渗漏水疑问，也会耗去巨大的补葺费用。所以镀锌止水钢板要选择质量过硬的厂家，设备的时分要让专业的施工队，这是不能大意的。镀锌止水钢板是工程中常用的材料，要用于钢筋混凝土结构，水坝及其它大型工程；选用钢板止水带，可改动水的渗透路径，延伸水的渗透路程；在渗漏水或许富含腐蚀成分的施工环境中，钢板止水带能起到一定的抗腐蚀效果；在防护工程中，选用钢板止水带可确保工程的防护效果；钢板止水带也常用于抗渗央求较高，且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑，电炉基坑等；

1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。

2、止水钢板位置、埋深等符合规定的要求。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。

3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm），两块止水钢板的搭接不应少于50mm，具是双面满焊。

4、加固措施应得当、牢固，焊接是满焊，焊缝饱满不得漏焊。

5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。

6、粘贴界面应保持干燥。止水条应用于缝隙内部，西安止水钢板，不得外露。

7、止水条与施工缝界面粘贴要紧密，沿施工缝伸展方向不得留断点，不能被浮渣尘土等阻隔。

8、止水条要充分被混凝土包裹，包裹厚度大于5cm。

9、止水条固定后至浇筑下道混凝土前，镀锌止水钢板，应避免被雨水或施工用水浸泡。

10、止水条存放及运输时，应避免潮湿和挤压。

11、混凝土振捣时，应避免振捣棒。

镀锌止水钢板-陕西鑫誉同创-西安止水钢板由陕西鑫誉同创工程物资有限公司提供。陕西鑫誉同创工程物资有限公司（www.xinyu7687.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！