

# 成品水泥检查井 常州水泥检查井 叶晨新型建材

产品名称	成品水泥检查井 常州水泥检查井 叶晨新型建材
公司名称	安徽叶晨新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村
联系电话	18656507972

## 产品详情

水泥排水井和水泥检查井的区别？

水泥排水井和水泥检查井一般是在城市中的市政工程中用到。

水泥排水井主要作用是收集道路路面（或者城市广场）雨水而设置的（有些老城是雨水污水合流，水泥预制检查井，那也兼收污水，成品水泥检查井，不过现在市政新建基本为雨污水分流，合流几乎没有），它将雨水收集后，排到道路下面的雨水管（即通常所说的下水道）主要表现是那种雨水井箅子，水泥检查井价格，又分为平箅式和立箅式两种，一般在市政道路上大约30米设置一道。水泥检查井也是属于城市排水系统的一部分，它的主要作用是防止埋在地下的雨水管淤积堵塞，便于清淤而设置的。主要表现为圆型的铸铁井盖（现在多有复合材料的），一般在市政道路上依据道路宽度等级等的不同大约70-120米设置一道。

混凝土检查井设置需求有哪些？

混凝土检查井其实在生活中非常的常见，很多人可能没有注意到，常州水泥检查井，特别是道路每隔一定的距离就会有这个。不过由于它是地下建筑，所以在没有特定的情况下，我们是不能够看到的，该设施大的作用是方便了地下基础设施维修以及安装该专门设计的一个装置。特别是在都市的地下设置建筑中，这种装置非常的常见，它的出现为地下建筑设备的维修和安装提供了极大的便利。不过并不是随便什么地方都可以安装混凝土检查井这种设备的。该设置的安装对于周围的环境是有比较严格的要求的，一般在土质比较柔软的地区才具备符合安装的要求。还有就是对于安装地的建筑抗劣防震度必须要达到9度或者是9度以下的地区才可以。所以其实我们看似随处可见的检查井，其实也是经过严格的排查之后才安装的。

## 预制检查井的安装施工要求：

1、地基承载力不小于100kgm<sup>2</sup>，井底下铺100mm碎石层。2、本产品形状分为圆形、矩形，其与管道的连接方式为刚性接口，应在与检查井相接的节管道上设柔性接口。3、接入预制检查各管道为管顶平接，接入干线时的高程差由支线井调节，预制检查井的雨水支管接入预留孔由生产厂家按照施工要求制作。4、井筒由井圈和7种不同高度的调节块组成，以满足不同土厚度要求。直径为700mm，圆形井和矩形井的井筒相同。5、预制检查井与管道接口接口面均应“凿毛”处理。连接时采用1:2水泥砂浆水或采用聚氨酯掺和水泥砂浆掺和量为代替20%-50%的水量，接缝厚度为10-15mm。当采用塑料管等其他管材时，应按其管材要求进行。6、填土时，应在井室或井筒周围同时回填，回填土密实度根据路面要求而定。但不应低于95%，冻土深度范围内，应回填300mm宽的非冻胀土。

成品水泥检查井-常州水泥检查井-叶晨新型建材由安徽叶晨新型建材有限公司提供。安徽叶晨新型建材有限公司（[www.ahyechen.com](http://www.ahyechen.com)）位于安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前叶晨新型建材在水泥及制品中享有良好的声誉。叶晨新型建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。叶晨新型建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。