

临沂隔音垫 电子交联发泡隔音垫生厂家直供 山东洲川

产品名称	临沂隔音垫 电子交联发泡隔音垫生厂家直供 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

在规定测量时间内对频发或偶发噪声事件测得的A声级1大值，用Lmax表示，发泡聚酯烯减震垫板，单位dB(A)。

3.10 倍频带声压级 sound pressure level in octave bands

采用符合GB/T3241规定的倍频程滤波器所测量的频带声压级，5mm厚单面凹橡胶发泡减震垫板，其测量带宽和中心频率成正比。本标准采用的室内噪声频谱分析倍频带中心频率为31.5HZ、63HZ、125HZ、250HZ、500HZ，其覆盖频率范围为22HZ~707HZ。

3.11 稳态噪声 steady noise

在测量时间nei，供应电子交联发泡聚乙烯减震垫板，被测声源的声级起伏不大于3dB的噪声。

用作减震目的的橡胶材料一般分5种，电子交联发泡隔音垫生厂家直供，即NR，楼板隔音减震垫，临沂隔音垫，SBR，BR为普通橡胶材料；NBR用于耐油硫化胶；CR用于耐天候硫化胶；IIR用于高阻尼硫化胶；EPR用于耐热硫化胶。NR虽然损耗因子较小，但其综合性能最1好，具有优异的弹性，减震垫，耐疲劳性好，阻断噪音专用xpe减震隔音垫，生热低，蠕变小，发泡聚酯烯减震垫板，与金属件黏合性能好，耐寒性、电绝缘性和加工性能也好，因此NR被广泛地用作减震目的，要求耐低温或耐天候性能时，可与BR或CR并用或共混改性。Nishiue等采用NR、BR及碳原子数大于4的含有-OH基团有机酸的金属盐制成的减震器具有较好的耐久性能，在70 × 22h和40 × 148h条件下的压缩永1久变形分别为17.0%和11.7%。

你家的楼板达标了吗？

根据GB 0118-2010《民用建筑隔声设计规范》分户楼板撞击声隔声性能标准，机房隔声用减震垫隔音垫xpe垫，楼板隔音减振垫隔音效果，普通要求的需要达到L' nT, w (现场测量) 75dB，高要求宜达到L

' nT, w (现场测量) 75dB。

目前大多数民用建筑的楼板采用钢筋混凝土上铺各类面层，其撞击声隔声量一般均大于75dB，达不到隔声要求。

临沂隔音垫-电子交联发泡隔音垫生产厂家直供-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东洲川环保科技有限公司 (www.xintaosujiao.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!