

合肥波形护栏 高速波形护栏 安徽旭发

产品名称	合肥波形护栏 高速波形护栏 安徽旭发
公司名称	安徽旭发护栏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县陶楼镇陈祠村
联系电话	15956948880

产品详情

波形护栏的国标标准

波形护栏公路等级是依照车流量大小、车速快慢等来划分的，分为一级公路、二级公路和三级公路，一般车速快，车流量较大的高速公路为一级公路；省道、国道为二级公路；县城、乡镇公路为三级公路。公路上的交通防撞设施都是根据各自的防撞等级需要来定的，合肥波形护栏，高速公路及高危地段对护栏板的防撞要求是zui高的，使用到的波形护栏板也是zui厚的，为4320*85*310*4mm的两波形护栏板或4320*85*506*4mm的三波形护栏板；国道省道一般多使用4320*85*310*4mm的两波形护栏板；像车速慢，车流量较小的乡村公路对护栏板防撞等级的要求稍低些，使用4320*85*310*3mm的两波形护栏，就可以达到安全防护的作用。

波形护栏标准规格及特点有哪些

首先要确定它们的型号，不同型号起到的作用效果、所花费的费用也各不相同。比如说不同型号的波形护栏，高速公路波形护栏，它的板长、板宽、波高、板厚就各不相同，立柱的直径、厚度、高度也因为型号的不同而发生着变化。波形护栏常用有：双波形护栏板、三波形护栏板、双波立柱、三波立柱。一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，高速波形护栏，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。在选择护栏板施工的季节时，如果不是特别紧急的情况下一定要选择在春秋两季，这两个季节更有利于护栏板的安装工作。波形护栏镀锌防腐处理作用必定要好，揉捏后的护栏需求在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需求严厉的把控，不然直接影响作用。

合肥波形护栏-高速波形护栏-安徽旭发(推荐商家)由安徽旭发护栏工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽旭发护栏工程有限公司(www.ahxufa.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!