

进口O型圈供应商 无锡沃尔顶密封 黑河进口O型圈

产品名称	进口O型圈供应商 无锡沃尔顶密封 黑河进口O型圈
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

生胶含量不应大于88%（质量分数）的新规定，使复合胶变成了一种新的“复合材料”，通用性大为下降。88%含量的复合胶轮胎企业已经无法直接使用。而中国进口复合胶比重又很大，160万吨的复合胶，不仅占2014年中国天然胶总进口量的38%，也占了全球天然胶总供应量的12.5%以上。由此，复合胶标准的调整，将可能再次打破全球天然胶的供需平衡，进口O型圈哪个牌子，进而大幅拉低全球天然胶的价格。国际价格下跌，势必会拉低国内价格。

橡胶o型圈的储存：1、橡胶o型圈储存时，要避免橡胶o型圈放在阳光直射的地方。

2、除非有需要，否则尽量不要打开o型圈修理盒或者包装。

3、橡胶o型圈储存时，切勿靠近高温热源。

4、橡胶o型圈储存时，切勿接触臭氧。

5、橡胶o型圈储存时，不要将其挂在针、铁线、绳子上，进口O型圈报价，以免刮伤。

6、橡胶o型圈储存时，环境湿度要适宜，尽量保持通风。

7、橡胶o型圈储存时，不要将其与其他材料混为一起。

O型圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

O型圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。 O型圈结构简单，黑河进口O型圈，安装方便。
O型圈工作压力：0-300MPa；工作速度： 15m/s；工作温度：-55-250度。
O型圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、、乳化液、水-乙二醇、酸。

2.O型圈适用范围

O型密封圈适用于装在各种机械设备上，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。

进口O型圈供应商-无锡沃尔顶密封(在线咨询)-黑河进口O型圈由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!