

力士乐齿轮油泵 齿轮泵 湖北瀚力机械设备

产品名称	力士乐齿轮油泵 齿轮泵 湖北瀚力机械设备
公司名称	湖北瀚力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市沌口经济开发区工业园79号
联系电话	18071403368

产品详情

2CY齿轮式输油泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体，派克齿轮油泵，如汽1油、笨等。

泵体中装有一对回转齿轮，依靠两齿轮的相互啮合，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转，当齿轮脱开啮合时在吸入侧就形成局部真空，液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧，力士乐齿轮油泵，单级单吸油泵齿轮进入啮合时液体被挤出而排出泵外。

KCB齿轮油泵特点：

- 1、 该电动抽油泵结构简单紧凑，PARKER齿轮泵，使用和保养方便。
- 2、 具良好的自吸性，故每次开泵前不须灌入液体。
- 3、 润滑是靠输送的液体而自动达到的，故日常工作时无须另加润滑油。
- 4、 利用弹性联轴器传递动力可以补偿因安装时所引起的微小偏差。在油泵工作中受到不可避免的液压冲击时，齿轮泵，能起到良好的缓冲作用。

KCB齿轮油泵结构说明：

KCB齿轮油泵泵体、齿轮、前后泵盖、安全阀、轴承及密封装置等零、部件组成.

2CY齿轮式输油泵全部采用DU轴承；可根据用户要求采用锡青铜轴承。 &0818.3-83.3、2CY1.1齿轮式输油

泵采用DU轴承；可根据用户要求采用锡青铜轴承。

KCB133-960、2CY8-60齿轮式输油泵有采用DU轴承，锡青铜轴承和滚动轴承三种结构，需在订货时注明。订货时未注明者均按DU轴承结构供货。

轴承为内置型式，依靠被输送介质进行润滑；011轴承和锡青铜轴承能在非润滑性介质中工作。

力士乐齿轮油泵-齿轮泵-湖北瀚力机械设备(查看)由湖北瀚力机械设备有限公司提供。力士乐齿轮油泵-齿轮泵-湖北瀚力机械设备(查看)是湖北瀚力机械设备有限公司（hlyy-hydraulic.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（www.hl-plunger.com）还是从事力士乐柱塞泵，力士乐轴向柱塞泵，力士乐变量柱塞泵的厂家，欢迎来电咨询。