

货架 博坦仓储物流设备公司 悬臂式货架

产品名称	货架 博坦仓储物流设备公司 悬臂式货架
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，货架，通常使用燃油机或者电池驱动。

额定起重量:叉车的额定起重量是指货物至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，贯通式货架，允许起升的货物的重量，以 T(吨)表示。当货叉上的货物超出了规定的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。

在选型和确定配置时，要向叉车供应商详细描述工况，并实地勘察，以确保选购的叉车完全符合企业的需要。即使完成以上步骤的分析，仍然可能有几种车型同时都能满足上述要求。此时需要注意以下几个方面：

不同的车型，工作效率不同，阁楼货架，那么需要的叉车数量、司机数量也不同，会导致一系列成本发生变化，详见本文中性能评判部分关于成本的论述。

如果叉车在仓库内作业，不同车型所需的通道宽度不同，提升能力也有差异，由此会带来仓库布局的变化，如货物存储量的变化。车型及其数量的变化，会对车队管理等诸多方面产生影响。

注意事项

- 1、液压车和叉车在使用托盘过程中，叉刺之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。
- 2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。
- 3、托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。冷

库中或是高强度使用环境时适合选用哪种塑料托盘?

正负40℃，不能用做的，这种材料不能抗低温。如果您在冷库中托盘需要上货架的话，好选用双面托盘，悬臂式货架，货没有这么重可以选择田字的或者川字托盘。另：在低温环境下使用，实践证明，改性可以完全胜任。改性烯为聚乙烯与的高温不完全聚合产物。他兼具了聚乙烯的韧性，耐低温，物理性质稳定，抗磨耐摔。大型化工企业，低温冷库等环境一般建议使用该种材料。可以采用低压高密度聚乙烯生产的塑料托盘，纯原料生产的塑料托盘可以耐受零下30℃的低温。

货架-博坦仓储物流设备公司-悬臂式货架由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。“货架仓储设备,金属制品,自动化机械设备的制造,销售,安装”就选无锡博坦仓储物流设备有限公司(www.wxbtcc.com)，公司位于：无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处，多年来，博坦仓储物流坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博坦仓储物流期待成为您的长期合作伙伴！