

卧室隔音门 武汉源海博创科技公司 江西隔音门

产品名称	卧室隔音门 武汉源海博创科技公司 江西隔音门
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

塑钢隔音门。

- 1) 塑钢隔音门一般采用胶条密封，与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同，隔音效果较明显。
- 2) 塑钢门的隔音效果取决于玻璃的厚度和种类，雕花玻璃门、双层中空玻璃门的隔音效果好，适用于卧室、书房或厨房与客厅之间的隔断部位。

隔音门的用途和使用范围不同，制作隔音门的材料也不同，那么隔音门厂常采用的制作材料有哪些？

- 1.防火隔音门材料。在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板、镀锌铁皮及耐火纤维板镶包，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。
- 2.填芯隔音门材料。用玻璃棉丝或岩棉填充在门扇芯内，门扇缝口处用海绵橡皮条封。
- 3.外包隔音门材料。在普通木门扇外面包裹一层人造革，人造革内填塞岩棉，并将通长的人造革压条用泡钉钉牢，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。
- 4.塑钢隔音门材料。塑钢隔音门门扇采用塑钢为主材，塑钢隔音门一般采用胶条密封，卧室隔音门，与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同，塑钢隔音门，隔音效果较明显。况且塑钢隔音门的款式多样，特殊材质具有现代时尚简练感，塑钢隔音门多以白色为主，也有彩色型材，让装饰更有自由发挥的空间。

5.夹层玻璃隔音门材料。两片或多片玻璃之间夹上PVB中间膜。PVB中间膜能减少穿透玻璃的噪音数量，达到隔音效果。一般都备有多种颜色及图案装饰布可供选择。

6.中空玻璃隔音门材料。中空玻璃隔音门是由两层或多层平板玻璃构成，四周用高强度气密性好的复合粘剂将两片或多片玻璃与铝合金框或橡皮条粘合，密封玻璃之间留出空间，冲入惰性气体以获取优良的隔热隔音性能。

7.断桥铝隔音门材料。使用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，江西隔音门，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上，隔音效果极佳。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，工业隔音门，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

全实木门

实木门也具有一定的隔音效果，影响门板隔音效果的因素主要有三点，一是门板材质，二是门板的密封性，三则是门板厚度。

国家规定的木门厚度要达到40mm，市面上很多“达标产品”的隔音效果也仅仅达30多分贝，只能隔绝大部分噪音，而对于马路边楼房或噪音较大的小区，无法隔绝所有噪音。因此，使用同样的芯材，50mm厚的门扇比40mm厚的更隔音。

卧室隔音门-武汉源海博创科技公司-江西隔音门由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司（www.whyhbc.com）是一家从事“冷却塔降噪,噪声治理,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源海博创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使源海博创在隔音、吸声材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！