

# 不锈钢桥架生产厂家 瑾晨电气 无锡桥架生产厂家

产品名称	不锈钢桥架生产厂家 瑾晨电气 无锡桥架生产厂家
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

## 产品详情

### 梯式桥架和槽式桥架如何选择

大家平时铺装电缆电线时，常常会采用电缆桥架。但如今的桥架类型十分的丰富多彩，多种多样，每一个类型都具备不一样运用特性和性能。并且电缆桥架不但可以维护电缆电线不会受到外部要素毁坏，还确保了大家能够安全用电。

从构成部分上而言，电缆桥架是由支撑架、托臂及其安装配件构成的，桥架既可单独搭建安装，还可以铺设在房屋建筑和管廊支架上。从桥架的方式上，又可以将电缆桥架分成梯式电缆桥架、槽式电缆桥架及其金属托盘桥架，而今日要探讨的便是梯式桥架与槽式桥架两者有哪些不一样？

大家先来看看，槽式电缆桥架，槽式桥架是一种密封式型的桥架，它的外型跟一个小盒子一样，它的屏蔽性能及其耐腐蚀性能都十分的优异，一般被应用在浸蚀度极强的场地。

那么梯式桥架呢？梯式电缆桥架是融合世界各国新产品研发出的一种新式电缆桥架，它的外观设计跟人字梯没什么差别，无锡桥架生产厂家，正中间焊了横杠来结构加固支撑点促使重量较轻、低成本、承受力极强、透气率好。因此，我们可以依据需求的不一样，来挑选不一样的桥架，那样不但提升效率，还能节约成本哦！

### 桥架施工中如何作好电缆牵引力的计算

我们在桥架施工中所用的电缆都应作好电缆牵引力的计算，宣城瑾晨桥架厂家来为您解答：

- 1、电缆桥架规格及型号必须符合设计要求，附件齐全；桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。
- 2、各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证，桥架内外应光

滑平整，无棱刺，不应有扭曲翘边等变形现象。

3、桥架订货或制作应按设计要求进行，不应有误，应反复校核以免造成浪费。

4、桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路，有腐蚀的场所、粉尘场所，应选用无盖无孔封闭型托盘，当需要因地制宜的场所，宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架；在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所，宜带有盖板。

低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或桥架时，应选用中间有隔板的托盘或桥架；在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通；因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时，可选用软连接板，铰接板；伸缩缝应设置伸缩板；

连接两段不同宽度或高度的托盘、桥架可配置变宽或变高板。

但在施工中，支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。

在实际生活中设计电缆桥架是，我们应该注意些什么问题呢？今天瑾晨电气设备是被为您盘点！

1、熟悉规范，保证电缆占有的容积符合要求。尽量不要超过规定的密度，以免加速电缆绝缘老化，否则需要加大电缆，增加投资。

2、电缆、电线不能在同一线槽内敷设，原因：二种线型的允许温度不一样，专业镀锌桥架生产厂家，电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够，容易给电缆压断。3、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设，主要是运行温度不一致，如VV系列65度，YJY系列90度。若同一线槽敷设，耐温低的电缆会加速绝缘老化。

4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑，一般按电缆额定容量的60%-80%考虑，塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。

5、瑾晨电气设备有限公司的防火桥架由于其结构特殊（内部增加防火棉、防火板），内部空间比普通桥架小，选用时注意电缆占有容积率。

6、防火桥架由于其结构特殊（内部增加防火棉、防火板），散热条件较弱，电缆载流量可按电缆额定载流量的40%-60%考虑。

7、防火桥架由于其结构特殊（内部增加防火棉、防火板），自重比普通桥架重，槽式桥架生产厂家，设计固定支吊架时不能按照钢制桥架设计规范中的标准间距设置，应加大密度，不锈钢桥架生产厂家，建议采用1-1.5米间距，具体视设计的桥架大小定。

我们应该根据不同的应用场景选择不同的电缆桥架，相应的还要注意不同的电缆桥架需要不同的场景设计！

不锈钢桥架生产厂家-瑾晨电气(在线咨询)-无锡桥架生产厂家由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限公司（[www.ahjcdq.com](http://www.ahjcdq.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑾晨电气——您可信赖的朋友，公司地址：宣城市经济技术开发区，联系人：孙经理。