

xps挤塑板外墙保温 泰州xps挤塑板 志星嘉业公司

产品名称	xps挤塑板外墙保温 泰州xps挤塑板 志星嘉业公司
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

挤塑板保温隔热效果差，失去了原本保温隔热的基本作用。衡量绝热材料绝热效果的主要指标为导热系数。导热系数越低，xps挤塑板施工，绝热效果越好。而劣质挤塑板的导热系数低保温效果差，不仅浪费了资金，泰州xps挤塑板，而且还没有到达预想的效果。

南京志星嘉业保温建材有限公司拥有XPS挤塑保温板生产线，xps挤塑板原料，专业技术人员，让你所购产品再无后顾之忧。公司坚持以“信誉和质量并存，服务与开拓齐进”的经营方针。我们愿以的产品质量，恒久的服务理念与您建立长期稳定的合作伙伴，客户满意是我们永远不懈的追求；热忱欢迎广大客户前来订购考察。

挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，xps挤塑板外墙保温，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚本乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的选择。

XPS挤塑板 建筑性环保材料有膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种，与EPS板材相比，XPS挤塑聚本板是第三代硬质发泡保温材料，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，具有EPS板无法替代的优越性能。它是由聚本乙烯及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些蜂窝结构的厚板，不会出现空隙，这种闭孔式结构的保温材料可具有不同压力的同时拥有同等低值的导热系数和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度可达150-700Kpa。

xps挤塑板外墙保温-泰州xps挤塑板-志星嘉业公司由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。南京志星嘉业

保温建材有限公司 (www.zhixps.com) 是从事“挤塑板，地暖板，外墙保温材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。